



Pg	Posadzka na gruncie
- warstwa posadzkowa zgodnie z opisami na rzucie przyziemia	0,5-1,5
- jastrych betonowy zbrojony	5,0
- płyty XPS	5,0
- papa termozgrzewalna wyfasetowana i wywinięta na ścianę lub połączona z istniejącą izolacją poziomą ścian fundamentowych	
- istniejący podkład posadzkowy z chudego betonu zatarty na gładko i zagruntoany	

Ps	Ocieplenie sufitów podwieszonych
- wełna mineralna ułożona szczelnie	20,0
- ruszt sufitowy stalowy krzyżowy na wieszakach systemowych	
- paroizolacja	
- płyta GK-F 12,5mm mocowana do rusztu	1,25

Do	Ocieplenie połaci dachowej
- istniejące pokrycie z blachy dachówkowej	20,0
- istniejące warstwy pokryciowe (łączenie, papa, deskowanie)	
- pustka powietrzna pod deskowaniem	4,0
- wełna mineralna ułożona szczelnie i zamocowana pomiędzy krokiewmi	20,0
- ruszt sufitowy stalowy mocowany do wieszaków systemowych kręconych do boków krokwi	
- wełna mineralna w świetle rusztu	5,0
- paroizolacja	
- płyta GK-F 12,5mm mocowana do rusztu	1,25

-  - istniejące murowane i wylewane elementy budynku, elewacja docieplona styropianem, docieplenie wełną wg opisów na rzutach i elewacjach
-  - wyburzenia

Sn	Ściana nadziemna
- tynk elewacyjny cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej	0,5
- styropian "fasada" metodą ETICS na zaprawie klejowej, dodatkowo mocowany mechanicznie	6,0
- istniejąca elewacja w systemie ETICS po odczyszczeniu, robotach naprawczych i uzupełniających	
- istniejący mur	
- tynk mineralny wewnętrzny	1,5

Sk	Ocieplenie ścianki drewnianej
- wełna mineralna ułożona szczelnie i zamocowana w świetle istniejącej ścianki o konstrukcji drewnianej	20,0
- ruszt ścienny stalowy od strony pomieszczenia	
- wełna mineralna w świetle rusztu	5,0
- paroizolacja	
- płyta GK-F 12,5mm mocowana do rusztu i stanowiąca jednocześnie wykończenie czoła podciągu	1,25

**ARCHITEKCI**
Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ		
ADRES:	19-420 KOWALE OLECKIE, UL. KOŚCIUSZKI, DZIAŁKA NR EWID. 368/17		
INWESTOR:	GMINA KOWALE OLECKIE UL. KOŚCIUSZKI 44, 19-420 KOWALE OLECKIE		
ARCHITEKTURA:	DATA:	PODPIS:	
mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL	12.2019		
PRZEKRÓJ A-A		1:50	A5