

Ogłoszenie nr 510533639-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Urząd Gminy Kowale Oleckie: Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do obsługi mienia komunalnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 607989-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Kowale Oleckie, Krajowy numer identyfikacyjny 53135890979000, ul. ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 238 279, e-mail m.kozlowski@kowaleoleckie.eu, faks 87 5238279 wew. 66.

Adres strony internetowej (url): <http://kowaleoleckie.eu/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do obsługi mienia komunalnego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKm.271.18.2020.mk

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do obsługi mienia komunalnego” I. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: 1. CIĄGNIK ROLNICZY (wymagane parametry techniczne): a) rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy, nieużywany); b) silnik wysokoprężny o minimalnej mocy nominalnej 105 KM i maksymalnej 110 KM; c) silnik 4 cylindrowy turbodoładowany, chłodzony cieczą o pojemności minimalnej 3100 cm³ i maksymalnej 3500 cm³; d) sprzęgło – wielotarczowe mokre; e) napęd 4x4 z możliwością załączania i wyłączania przedniego napędu; f) obroty wałka WOM tył min 540/540E/1000; g) sterowanie podnośnikiem z poziomu gruntu; h) 2 zaczepy: górny automatyczny, dolna belka zaczepowa; i) elektryczne sterowanie podnośnikiem; j) fotel

operatora z amortyzacją pneumatyczną - komfortowy; k) siedzenie dla pasażera; l) skrzynia biegów – synchronizowana i z rewersem elektro-hydraulicznym , minimum 24/24; m) kabina z oknem dachowym (szyberdach) i 2 lusterkami wstecznymi składanymi; n) wydajność pompy min. 60 l/min; o) ogumienie: koła przednie minimum 440/65 R 24, koła tylne minimum 540/65 R 34; p) rozstaw osi w zakresie 1500 mm – 2000 mm; q) kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją; r) gwarancja na okres minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru ciągnika; s) hamulce przyczep – jednoobwodowy i dwuobwodowy hamulec pneumatyczny; t) przedni TUZ udźwig min 2800 kg; u) rozdzielacz hydrauliczny na minimum 3 pary wyjść; v) skrzynia biegów, silnik, most – jednego producenta lub grupy producenckiej; w) tylny zaczep do przyczepy; x) spełnia wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy (homologowany) i normy oraz być bezwarunkowo dopuszczony do ruchu na polskich drogach publicznych; y) wyposażenie dodatkowe: radio, ważna gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym, oświetlenie dodatkowe do pracy w nocy. z) 2 komplety kluczyków służących do uruchomienia maszyny; Warunki dostawy: Termin realizacji: do 30.12.2020 r. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. Czas reakcji serwisu, tj. kontakt telefoniczny lub przyjazd upoważnionego przedstawiciela: 24 godziny od momentu zgłoszenia (dni robocze). Czas naprawy do 14 dni kalendarzowych. Odbiór i zwrot na koszt wykonawcy. Ciągnik musi być kompatybilny z fabrycznie nowym osprzętem. 2. KOSIARKA BIJAKOWA (wymagane parametry techniczne): a) fabrycznie nowa - rok produkcji 2020; b) szerokość koszenia – 1600 mm; c) typ zawieszenia – pantografowe; d) sposób mocowania na ciągniku tylny TUZ kat. II i III; e) liczba noży - 13 ÷ 15 szt.; f) obroty WOM – 540 obr/min.; g) minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika – 37/50 kW/KM; h) średnica wału roboczego – 160 mm; i) średnica wału kopiującego – 160 mm; j) przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny) – 1800÷1850 mm; k) ustawienie kąta pracy w górę minimum - 90 stopni; l) ustawienie kąta pracy w dół minimum - 60 stopni; m) wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika - 2 sekcje dwustronnego działania; n) rodzaj noży – bijakowe (młotkowe); o) waga - 800 ÷ 880 kg; p) w komplecie wałek odbioru mocy; q) trójkąt ostrzegawczy. Warunki dostawy: Termin realizacji: do 30.12.2020 r. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. Czas reakcji serwisu, tj. kontakt telefoniczny lub przyjazd upoważnionego przedstawiciela: 24 godziny od momentu zgłoszenia (dni robocze). 3. PŁUG DO ODŚNIEŻANIA (wymagane parametry techniczne): a) fabrycznie nowy - rok produkcji 2020; b) sposób mocowania – zawieszenie wahliwe, TUZ kat. II; c) szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych - 2070 ÷ 2330 mm; d) ilość pozycji roboczych – 4 (możliwość ustawiania pozycji pośrednich); e) listwa zgarniająca – gumowa, pionowa, wymienna; f) amortyzacja listwy zgarniającej – sprężynowa; g) sterowanie – elektrohydrauliczne z nośnika ciągnika; h) zasilanie hydrauliczne - 16 ÷ 20 MPa; i) zasilanie elektryczne - 12 V; j) oświetlenie obrysowe – standard; k) prędkość robocza – 10 km/h; l) zapotrzebowanie mocy – 80/150 KM; m) kółka podporowe; n) masa 650 ÷ 700 kg. Warunki dostawy: Termin realizacji: do 30.12.2020 r. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. Czas reakcji serwisu, tj. kontakt telefoniczny lub przyjazd upoważnionego przedstawiciela: 24 godziny od momentu zgłoszenia (dni robocze). 4. POSYPYWARKA (wymagane parametry techniczne): a) fabrycznie nowa - rok produkcji 2020; b) ładowność – 1500 ÷ 1700 kg; c) pojemność zbiornika - 0,9 ÷ 1,0 m³; d) szerokość robocza – 2 ÷ 6 m; e) sposób mocowania na nośniku – 3-punktowy układ zawieszenia wg ISO 730-1, kategorii II; f) szerokość urządzenia – 2000 ÷ 2200 mm; g) prędkość robocza – 5 ÷ 40 km/h; h) nominalne ciśnienie oleju – 16 MPa; i) nominalny wydatek oleju – 40 l/min; j) zasilanie elektroniki (panel sterujący w kabinie operatora) – 12 V; k) gramatura soli – 5 ÷ 40 g/m²; l) gramatura kruszywa – 50 ÷ 150 g/m²; m) regulacja gramatury – bezstopniowa, niezależna od prędkości jazdy; n) regulacja asymetrii rozrzutu – z panelu sterującego siłownikiem elektrycznym; o) masa własna – 540 ÷ 580 kg; p) układ dozujący z mieszadłem; q) sposób posypywania – wysiew tarczowy; r) sposób załadunku – samozaładowcza; s) stelaż z plandeką; t) trójkąt ostrzegawczy. Warunki dostawy: Termin realizacji: do 30.12.2020 r. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. Czas reakcji serwisu, tj. kontakt telefoniczny lub przyjazd upoważnionego przedstawiciela: 24 godziny od momentu zgłoszenia (dni robocze). 5. PRZYCZEPA DO TRANSPORTU WODY PITNEJ (wymagane

parametry techniczne): a) fabrycznie nowa - rok produkcji 2020; b) pojemność - 5 000 l; c) konstrukcja wozu samonośna; d) zbiornik wykonany z blachy o grubości min. 4 mm; e) zbiornik z zewnątrz i wewnątrz ocynkowany; f) powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej; g) dyszel ocynkowany; h) zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła; i) dolny kran spustowy z zaworem kulowym; j) króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52 na szczycie zbiornika; k) górny wąż Ø 500 mm zalewowy; l) metalowa skrzynka na narzędzia; m) wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia; n) błotniki; o) dolny zaczep hitch na wysokości 400 mm; p) ucho zaczepu przykręcane; q) mechanicznie regulowana stopka podporowa; r) instalacja elektryczna 12V ze złączem; s) instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego ze składanymi lampami zabezpieczonymi specjalną konstrukcją metalową; t) hamulec zasadniczy – układ dwuobwodowy, pneumatyczny; u) hamulec ręczny postojowy; v) rura przelewowa; w) piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”; x) ogumienie 400 Rx22,5; y) świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych; Warunki dostawy: Termin realizacji: do 30.12.2020 r. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące Czas reakcji serwisu, tj. kontakt telefoniczny lub przyjazd upoważnionego przedstawiciela: 24 godziny od momentu zgłoszenia (dni robocze).

6. WÓZ ASENIZACYJNY (wymagane parametry techniczne): fabrycznie nowy - rok produkcji 2020

1) Zbiornik: a) fabrycznie nowa - rok produkcji 2020 b) zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo; c) pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem ścieków komunalnych; d) tylny wąż Ø 700 mm – pokrywa wjazdu na zawiasie; e) rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem; f) króciec spustowy z zaworem 1 ½" – w najniższym punkcie zbiornika; g) wziernik 4" na tylnej dennicy; h) górny wąż Ø 350 mm; i) zawór bezpieczeństwa 4".

2) Konstrukcja wozu: a) RAMOWA – zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego; b) zaczep wymienny – przykręcany Ø 50 mm; c) dyszel resorowany resorem wzdłużnym; d) hydrauliczna stopa podporowa.

3) Zestaw kołowy: a) dwie osie resorowane; b) ogumienie 550/60x22,5 (minimum); c) błotniki; d) układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania; e) hamulec ręczny postojowy.

4) Sprężarka: a) napęd 540 obr/min za pomocą WOM; b) zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę; c) zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem; d) manowakuometr; e) dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do - 0,05 MPa; f) odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora.

5) Króćce ssawne 6" (Ø 150mm): a) główny króciec spustowy w pokrywie tylnego wjazdu 6" z zasuwą hydrauliczną 6"; b) z przodu z lewej i prawej strony z zamontowaną zasuwą ręczną; c) z tyłu króciec zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej.

6) Instalacja elektryczna 12 V i oświetleniowa.

7) Wąż 6" (Ø 150mm): a) uchwyty transportowe na wąż ssawny; b) wąż z koszem ssącym chroniący przed zassaniem dużych elementów; c) wąż ssawny o długości 6 mb.

8) Urządzenie rozlewające: a) Łyżka rozlewająca profilowana o szerokości rozlewania 10-14 m.

9) Świadectwo homologacji: a) Umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych.

10) Szerokokątny wałek przekątnika mocy.

11) Trójkąt ostrzegawczy

Warunki dostawy: Termin realizacji: do 30.12.2020 r. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące Czas reakcji serwisu, tj. kontakt telefoniczny lub przyjazd upoważnionego przedstawiciela: 24 godziny od momentu zgłoszenia (dni robocze).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

Dodatkowe kody CPV: 34390000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 399500

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ADLER agro Sp. z o. o.

Email wykonawcy: bpochodowicz@adleragro.pl

Adres pocztowy: ul. Szosa Baranowicka 62A

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Białysok-Zaścianki

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 491385

Oferta z najniższą ceną/kosztem 491385

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 491385

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.