

IGKm.6220.5.2021

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735) a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwana dalej ustawą „ocenową” oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie i siódme oraz lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S. A., 16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 86 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Wydobycie kopaliny ze złoża „Stożne XVI” w granicach projektowanego obszaru górniczego”** na działkach o nr ew. **183/12** oraz **183/14**, obręb Stożne, gm. Kowale Oleckie z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy

stwierdzam

I. brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Wydobycie kopaliny ze złoża „Stożne XVI” w granicach projektowanego obszaru górniczego”**.

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- a) eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego,
- b) planowana działalność nie może naruszać ustaleń decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie z dnia 29.05.2019 r., znak: BI.ZUZ.1.4100.4.172.2018,

- c) zdejmowany nakład zagospodarować do uformowania wału ziemnego wokół wyrobiska w granicach obszaru górniczego, a następnie wykorzystać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
- d) w celu ochrony sąsiednich gruntów, dróg i terenów leśnych przed skutkami prowadzonych prac górniczych w Projekcie Zagospodarowania Złoża zaprojektować dla nich pasy ochronne, wyznaczone zgodnie z Polską Normą „PN-G-02100 – Górnictwo odkrywkowe”,
- e) w celu ograniczenia emisji pyłu z nadkładu należało minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu, stosować oplandekowany transport samochodowy oraz w dniach gorących, suchych, wietrznych, stosować dodatkowo zraszanie dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych,
- f) w celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni należy w trakcie udostępniania złoża usypać zwalę nadkładu wzdłuż granic złoża o wysokości maksymalnej 3 m oraz minimalnej szerokości 4 m
- g) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie dopuszcza się odwodnienia wyrobiska eksploatacyjnego,
- h) złożę zrehabilitować w kierunku rolnym z możliwością pozostawienia zbiornika wodnego,
- i) w ramach prowadzonej eksploatacji należy prowadzić stały monitoring sprawności i szczelności układów paliwowych sprzętu eksploatacyjnego oraz przestrzegać jego przeglądów technicznych,
- j) w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować,
- k) ścieki socjalno-bytowe gromadzić w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, którego zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty,
- l) tankowanie oraz serwisowanie czy naprawę maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem planowanego przedsięwzięcia,
- m) nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez częste kontrole i konserwacje sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w pracach kopalni; na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów),

Uzasadnienie

W dniu 01.04.2021 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S. A., 16-400 Suwałki, ul. Bakalarzewska 86 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny ze złoża „Stożne XVI” w granicach

projektowanego obszaru górniczego” na działkach o nr ew. **183/12** oraz **183/14**, obręb Stożne, gm. Kowale Oleckie.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy „ocenowej” stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem znak: IGKm.6220.5.2021/02 z dnia 02.04.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwany dalej RDOŚ oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie, zwany dalej DZZwA o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. DZZwA w opinii znak: BI.ZZŚ.1.4360.112.2021.AN z dnia 19.04.2021 r. (data wpływu: 20.04.2021 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem. Także RDOŚ postanowieniem znak: WOOŚ.4220.179.2021.AZ.3 z dnia 27.05.2021 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja polegająca na wydobywaniu kopaliny ze złoża Stożne XVI w granicach projektowanego obszaru górniczego na działkach o nr ew.183/12 oraz 183/14 obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie i siódme oraz lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Złoże Stożne XVI jest złożem częściowo zawodnionym. Przewiduje się, że wyrobisko zawodnione, w trakcie prowadzenia eksploatacji, może mieć powierzchnię ok. 10 000 m². Na tej powierzchni zostanie odkryte pierwsze zwierciadło wody. Przewidywany zasięg leja depresji może sięgać na odległość 116,1 m od środka zbiornika. Zakłada się, że maksymalna depresja wyniesie 0,2 m w obrębie wyrobiska i będzie malała na zewnątrz od zbiornika. W odległości ok. 116 m od środka zbiornika depresja powinna wynosić 0 cm. Spodziewane zmiany zwierciadła wody nie przekroczą rocznych wahań wody tj. 1 m. W trakcie prowadzenia eksploatacji kopaliny nie będzie prowadzony pobór wody podziemnej, a także nie będą wprowadzane do gruntu i do wód – ścieki oraz inne substancje powodujące zanieczyszczenie wód. W przypadku przesiewania kopaliny na mokro, będzie stosowana woda z wyrobiska. Woda będzie krążyć w obiegu zamkniętym. Do wody nie będą dodawane żadne dodatki. Wydobycie kopaliny z części zawodnionej złoża będzie prowadzone bez odpompowywania wody z wyrobiska (nie zostanie zaburzony reżim i poziom wód pierwszej warstwy wodonośnej w otoczeniu wyrobiska). W związku z tym, dojdzie do odkrycia pierwszego poziomu wód. Inwestor zakłada, że zbiornik w obrębie złoża będzie miał powierzchnię 1 ha. Zbiornik będzie

migrować wraz z frontem eksploatacji (zbiornik w miejscu, gdzie złoża zostanie wydobyte będzie zasypywany). Przewidywane straty wody związane z eksploatacją kopaliny spod wody spowodują obniżenie zwierciadła wody sięgające ok. 0,2 m w obrębie powstałego zbiornika. Pierwszą warstwę wodonośną budują utwory piaszczysto-żwirowe, które charakteryzują się stosunkowo dużymi wartościami współczynnika filtracji rzędu 10^{-4} – 10^{-3} m/s (utwory dobrze przepuszczalne), co z kolei wpływa na powstanie tak niedużego obniżenia zwierciadła wody. Maksymalna depresja wystąpi w granicach zbiornika i będzie maleć na zewnątrz. Obniżenie wód nie przekroczy 50% sezonowych wahań zwierciadła wód, tj. 1 m. Zbiornik, który powstanie w trakcie eksploatacji złoża nie będzie stanowił regionalnej bazy drenażu i nie naruszy naturalnego kierunku spływu wód pierwszej warstwy wodonośnej.

W wyniku działalności związanej z wydobywaniem kruszywa powstawać będą zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu, przerobieniu oraz transporcie kopaliny, a także pyły unoszone w wyniku wydobywania i manipulacji kopaliną. Nadkład należy zdejmować sukcesywnie z wyznaczonego złoża w miarę postępu robót wydobywczych, co zapobiegnie zbyt szerokiemu frontowi prowadzonych prac, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia obszaru występowania potencjalnej emisji niezorganizowanej pyłu i spalin samochodowych. Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska oraz składowisk nadkładu. Będzie to emisja niezorganizowana, a jej uciążliwość zależy głównie od intensywności procesu wydobywania i warunków pogodowych. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu. Ponadto Inwestor stosować będzie oplandekowany transport samochodowy, natomiast w dniach gorących, suchych, wietrznych, stosować będzie dodatkowo zraszanie dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych. Przy przyjętych do analizy założeniach nie stwierdzono ponadnormatywnej uciążliwości projektowanej inwestycji spowodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Na etapie eksploatacji wydobywanie kopaliny ze złoża będzie powodowało emisję hałasu do środowiska, którego źródłem będzie praca maszyn i urządzeń (koparka, ładowarka, spycharka), urządzenia węzła przeróbczego (mobilny zespół przesiewający) oraz pojazdy typu ciężkiego. Inwestor przewiduje eksploatację złoża w granicach zasobów przemysłowych, przez całą dobę, 9-10 miesięcy w skali rocznej z różnym natężeniem. Hałas z kopalni będzie tłumiony poprzez usytuowanie sprzętu wydobywczego na poziomie roboczym wyrobiska, kilka metrów poniżej powierzchni okolicznego terenu. W miarę postępu prac, powstałe wyrobiska będą stanowiły dodatkowe naturalne osłony akustyczne. W celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni wokół złoża lokalizowane zostaną wały ziemne ze zdjętego nadkładu. Wały ziemne będą miały maksymalną wysokość 3 m oraz minimalną szerokość 4 m i stanowić będą

jednocześnie barierę akustyczną. Z uwagi, iż na terenie obszaru górniczego Stożne XVI jest eksploatowana instalacja do produkcji betonu, dokonano obliczeń celem określenia kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z instalacją do produkcji betonu. Analiza akustyczna przeprowadzona z wykorzystaniem programu komputerowego "LEQ Professional", przy założeniu wariantów najbardziej niekorzystnych z tytułu oddziaływania emitowanego hałasu na tereny wrażliwe akustycznie oraz jednoczesnej pracy wszystkich maszyn roboczych wykazała, że podczas eksploatacji izolinia wartości dopuszczalnej w porze nocy - oraz $L_{AeqN} = 45$ dB izolinia w porze dnia - $L_{AeqD} = 55$ dB nie sięga terenów chronionych akustycznie. Eksploatacja części złoża Stożne XVI nie będzie negatywnie oddziaływać na stan akustyczny środowiska w aspekcie obowiązujących standardów emisji hałasu.

Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzić należy w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami na terenie projektowanej inwestycji nie powinno wystąpić niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi i wody.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 28 listopada 2016 r. poz. 1911) obszar przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWP Jerzgnia (Lega) od źródeł do wpływu do jeziora Olecko Wielkie o kodzie RW2000182626119 posiadającej status naturalnej części wód, której stan oceniono jako dobry, niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Planowane przedsięwzięcie położone będzie również w obrębie JCWPd PLGW200032, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu poprzez zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych, wdrożenie działań dla ochrony wód podziemnych.

Teren zamierzenia znajduje się poza obszarami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Borecka PLH280016 oraz specjalny obszar ochrony ptaków Puszcza Borecka PLB280006 znajdują się w odległości ok. 9,5 km od terenu przedmiotowego złoża. Ponadto przedmiotowa inwestycja znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji oraz na fakt, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zachowana zostanie dotychczasowa funkcja terenów objętych inwestycją, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów, jak również nie naruszy ich integralności.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie leży w zasięgu obszarów wodno-błotnych, obszarów przylegających do jezior, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przeanalizowano: skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu. Na podstawie zebranego materiału oraz opinii uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: **„Wydobycie kopaliny ze złoża „Stożne XVI” w granicach projektowanego obszaru górniczego”** na działkach o nr ew. **183/12** oraz **183/14**, obręb Stożne, gm. Kowale Oleckie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy Kowale Oleckie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735). W związku z art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania a czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 155 z późn. zm.).

Oplatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)



WÓJT
Krzysztof Locman
Krzysztof Locman

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S. A., 16-400 Suwałki, ul. Bakalarzewska 86.
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zawiadomione przez obwieszczenie.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. 29 listopada 5.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny ze złoża Stożne XVI w granicach projektowanego obszaru górniczego na działkach o nr ew.183/12 oraz 183/14 obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 7,18 ha, natomiast łączna powierzchnia obszaru górniczego wynosi 7,73 ha.

Nadkład będzie sukcesywnie zdejmowany i przemieszczany w miarę postępu robót wydobywczych, w taki sposób aby wyprzedzenie robót skrywkowych pozwalało na bezpieczne oraz racjonalne prowadzenie robót górniczych. Nadkład zdjęty w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i skrywkowych będzie zwałowany na tymczasowych zwałowiskach w obrębie pasów ochronnych od strony gruntów obcych, a następnie zostanie wykorzystany do bieżącej rekultywacji wyrobisk. W przypadku występowania nadkładu piaszczystego niezaglinionego, zakłada się, że może on być również urabiany łącznie ze złożem (piętrem mieszanym), a następnie w procesie przeróbki zostanie oddzielony i przemieszczony na tymczasowe zwałowiska, a następnie wykorzystany do bieżącej rekultywacji wyrobiska. Nadkład oraz wszelkie inne przerosty kopaliny niesprzedawalne (niepełniające kryteriów jakościowych) mogące wystąpić podczas eksploatacji kruszywa, będą przemieszczane i zwałowane za pomocą koparek, spycharek bądź ładowarek. W przypadku przemieszczania nadkładu na większych odległościach, może on być przewożony środkami transportu ciężarowego.

Udostępnienie złoża planowane jest poprzez wykonanie wkopu w północnej części złoża. Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym z zastosowaniem równoległego lub kombinowanego postępu frontu eksploatacyjnego. Zakłada się, że eksploatacja złoża prowadzona będzie przy użyciu ładowarki i koparki. W granicach obszaru górniczego zostanie ustawiony mobilny/przestawny zespół wstępnego odsiewu kruszywa. Frakcje 0-2 mm zostaną zużyte do rekultywacji wyrobiska. W przypadku prowadzenia przesiewania tzw. „na mokro” zostanie użyta woda znajdująca się w wyrobisku. Woda będzie krążyć w obiegu zamkniętym. Do wody nie będą dodawane jakiegokolwiek substancje. Wjazd na teren złoża zostanie zlokalizowany w północnej części obszaru górniczego.