

IGKm.6220.5.2023

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku **MASURIAN** , 19-420 Kowale Oleckie, Os. Cegielnia 5 z dnia 04.05.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam:

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa oraz naprawa niewielkich łodzi – zakład skutniczy**” na działce o nr ew. 907/1, ob. geod. Kowale Oleckie.

Uzasadnienie

W dniu 04.05.2023 r. na wniosek **MASURIAN** , 19-420 Kowale Oleckie, Os. Cegielnia 5 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa oraz naprawa niewielkich łodzi – zakład skutniczy**” na działce o nr ew. 907/1, ob. geod. Kowale Oleckie.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) stwierdza w drodze

postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem znak: IGKm.6220.5.2023/01 z dnia 05.05.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwany dalej RDOŚ oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku, zwany dalej PPIS oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, zwany dalej DZZ o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania organy wielokrotnie wzywały do wyjaśnień bądź uzupełnień przesłanej dokumentacji.

DZZ w opinii znak: BI.ZZŚ.1.4901.81.2023.AS z dnia 04.09.2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem. Opinią sanitarną PPIS znak: ZNS.9022.5.15.2023 z dnia 15.05.2023 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i sporządzenie raportu w pełnym zakresie a w szczególności sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu pory dnia i nocy na granicy terenów chronionych akustycznie w sąsiedztwie oraz dotrzymania standardów czystości powietrza poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny. Natomiast RDOŚ w opinii znak: WOOS.4240.245.2023.NS.5 z dnia 18.09.2023 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na naprawie i produkcji łodzi. Zlokalizowane będzie na działce nr 907/1, obręb 0012 Kowale Oleckie, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko – mazurskie. Wjazd i wyjazd realizowany będzie jedną bramą zlokalizowaną od wschodniej części działki. Dojazd do działki odbywa się istniejącą drogą. W ciągu tygodnia przewiduje się ruch ok. 3 samochodów.

Aktualnie na działce inwestycyjnej znajduje się zabudowa po byłej cegielni, budynek mieszkalny właściciela działki oraz budynek garażowy. Tereny sąsiadujące bezpośrednio z działką nr 907/1 to tereny przemysłowe po byłej cegielni oraz zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, natomiast od południa znajdują się pola uprawne. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 10 metrów. Nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

Łodzie produkowane i naprawiane będą w istniejącym garażu o powierzchni 150 m². Nie przewiduje się budowy nowego budynku. Miesięcznie planuje się produkcję ok. 4-5 sztuk łodzi. Łodzie produkowane będą z laminatu poliestrowego. Wszystkie etapy produkcji będą wykonywane ręcznie. Nie planuje się instalacji dodatkowych maszyn/urządzeń. Wszystkie procesy technologiczne odbywające się na terenie zakładu prowadzone będą wewnątrz zamkniętego pomieszczenia z

uszczelnioną posadzką. Produkcja odbywała się będzie 5 dni w tygodniu wyłącznie w godzinach dziennych od 8.00 do 16.00. Nie planuje się zatrudniania pracowników. Jedynym pracownikiem będzie właściciel przedsiębiorstwa. Podczas eksploatacji zamierzenia w ciągu miesiąca będą wykorzystywane takie surowce i materiały jak: 20 kg żelkotu, 20 kg topkotu, 40 kg żywicy, 2 litry acetonu, 10 szt. wałków, 1 tubka 600 ml Sikaflex, 5 kg szpachli poliestrowej, 5 kg maty szklanej i 2 m² sklejk.

Na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia wykonano analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza podczas eksploatacji zamierzenia. Źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazała brak przekroczeń poziomów określonych w obowiązujących przepisach. Ponadto wystąpi emisja niezorganizowana zanieczyszczeń z obiektu produkcyjnego. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeanalizowano substancje, które będą wykorzystywane w procesie technologicznym pod kątem zawartości substancji normowanych w powietrzu w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w *sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Ustalono, że normowane są następujące substancje: styren, ksylen, nafta – jako węglowodory aromatyczne, aceton, ditlenek tytanu – jako tytan, butan-2-on, ftalan dwumetylu, kobalt i izocyjaniany. Ponadto emitowane będą nieznaczne ilości pyłu z procesów przycinania szlifierką oraz wygładzania przy pomocy papieru ściernego. Budynek, w którym planowana jest omawiana inwestycja nie posiada wentylacji mechanicznej. Budynek posiada wentylator nawiewny o wydajności 2400 m³/h, jednak nie posiada otworów wyprowadzających powietrze. Emisja niezorganizowana będzie odbywała się przez otwór drzwiowy. Budynek jest ogrzewany za pomocą nagrzewnicy elektrycznej, a więc nie jest to źródło emisji do powietrza.

Na etapie eksploatacji nie będą powstawały ścieki. Inwestor będzie korzystał z znajdującego się w sąsiedztwie budynku mieszkalnego. Budynek garażowy, w którym projektowane jest powstanie planowanej inwestycji nie jest podłączony do sieci wodociągowej. Jeśli zaistnieje konieczność woda dostarczana będzie w odpowiednich szczelnych pojemnikach. Odpady powstałe podczas eksploatacji inwestycji będą gromadzone na wyznaczonym, utwardzonym terenie, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Odpady niebezpieczne będą składowane pod zadaszeniem, w szczelnych pojemnikach, postawionych na betonowej posadzce. Wszystkie odpady będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmującym się odbiorem tego typu odpadów.

Planowane przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoly, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly, przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 207). Inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie

PLGW700021. Stan ilościowy i stan chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Analizowana JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Najbliższy obszar chroniony zlokalizowany jest w odległości ok. 1,17 km od działki inwestycyjnej i jest to *Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich*. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są *Puszcza Borecka PLB280006* oraz *Ostoja Borecka PLH280016* oddalone o ok. 9 km od działki, na której realizowana będzie inwestycja. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000 oraz naruszenia spójności sieci Natura 2000. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, kompleksów leśnych. Na terenie inwestycji nie występują strefy ochrony wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także poza uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. Z uwagi na skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: **„Budowa oraz naprawa niewielkich łodzi – zakład szkutniczy”** na działce o nr ew. 907/1, ob. geod. Kowale Oleckie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy Kowale Oleckie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie

strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.). W związku z art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania a czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Oplatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)



Z up. Wojta
Teresa Kołodzka-Sieńko
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. MASURIAN 19-420 Kowale Oleckie, Os. Cegielnia 5.

2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zawiadomione przez obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Wodna 4.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na naprawie i produkcji łodzi. Zlokalizowane będzie na działce nr 907/1, obręb 0012 Kowale Oleckie, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko – mazurskie. Proces produkcji łodzi z laminatu poliestrowo – szklanego można podzielić na kilka etapów:

- ☐ Etap 1 – Przygotowanie: forma, z której wykonuje się gotowy produkt jest wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego, jest ona kilkakrotnie grubsza oraz posiada w laminowane metalowe wzmocnienia, które zapewniają zachowanie jej odpowiedniego kształtu oraz właściwości. Powierzchnię żelkotu przed rozpoczęciem pracy woskuje się 3 rodzajami wosków płynnych: tzw. zmywaczem, wypełniaczem i rozdzielaczem. Odpowiednio nawoskowane formy pozwalają na zrobienie od kilku do kilkunastu sztuk gotowego produktu do kolejnego woskowania.
- ☐ Etap 2 – Malowanie: odpowiednio przygotowaną powierzchnię formy maluje się ręcznie żelkotem izofoalowym z dodatkiem utwardzacza. Po utwardzeniu powierzchni czynność ta jest powtarzana. Na wykonanie jednej trzymetrowej łodzi zużywa się około 9 kg żelkotu.
- ☐ Etap 3 – Laminowanie: formę po utwardzeniu żelkotu pokrywa się żywicą poliestrową z utwardzaczem. Na żywicę kładzie się matę szklaną. Matę nasycą się żywicą poliestrową i wraz z „rozpuszczaniem” maty przy użyciu wałka malarskiego i wałka skutniczego tzw. twardego „przykleja” się ją do powierzchni formy pozbywając się spod powierzchni żelkotu i maty pęcherzyków powietrza. Po położeniu pierwszej warstwy laminatu pozostawia się go do utwardzenia. Po utwardzeniu pierwszej warstwy przeciera się laminat ręcznie papierem ściernym. Przetartą powierzchnię odkurza się i odfuszcza acetonem. Kolejne warstwy laminatu kładzie się analogicznie do pierwszej. W łodziach standardowo stosuje się 3 warstwy maty.
- ☐ Etap 4 – Wlaminowanie wzmocnień: w miejscach, w których łódź poddana jest największym obciążeniom (krawędź, dno, rufa, dziób), a także w miejscach, w których będą jakieś elementy okuć (tj. dulki do wiosł, ucha cumownicze, knagi itp.) należy wlaminować wzmocnienia.
- ☐ Etap 5 – rozformowanie i obcinanie: po utwardzeniu i wlaminowaniu wzmocnień należy wszystko rozformować, aby oddzielić formę od łódki. Możliwe jest to dzięki odpowiedniemu nawoskowaniu i wypychaczom tj. metalowym tłoczkom ze śrubami wmontowanymi w formę, które przez ich dokręcanie wypychają prawie gotową łódkę z formy. Krawędź łodzi jest nieregularna. Obcina się go

przy użyciu szlifierki kątovej i tarczy diamentowej. Po obcięciu tzw. kołnierza równa się jego powierzchnię ręcznie przy pomocy lagi.

□ Etap 6 – Montaż: Ławki, bakisty przygotowuje się z 8-10 mm sklejki. Krawędzie każdej części zabudowy łódki przecierane są ręcznie papierem ściernym. Prostopadłe do dna łodzi ścianki skrzynek lub ławek kleja się na szpachlę poliestrową z dodatkiem utwardzacza. Po utwardzeniu szpachli mocuje się górną część ławek na wcześniej wklejonych ławkach za pomocą wkrętów. W tym momencie wewnętrzną część łódki przeciera się ręcznie przy użyciu papieru ściernego. Następnie powierzchnię łódki odkurza się i odtłuszcza się papierem nasączonym acetonem. Tak przygotowaną powierzchnię maluje się ręcznie przy użyciu wałka malarskiego z plastikowego wiaderka/miski/pojemnika topkotem z dodatkiem utwardzacza. Po utwardzeniu topkotu montuje się okucia ze stali nierdzewnej w miejscach, w których w laminowane zostały wzmocnienia. Montuje się je na śruby ze stali nierdzewnej, a ponadto każdą powierzchnię takiego elementu pokrywa się sikaflexem odpornym na promienie UV. Gotowy produkt wycierany jest z kurzu papierowym ręcznikiem, a wierzch łodzi owijany jest folią typu stretch.

Z up. Wójta
Teresa Kołodziejewska-Sieńko
SEKRETARZ GMINY

