

IGKm.6220.1.2024

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) zwana dalej ustawą „ocenową” oraz § 3 ust. 1 pkt 39, 40 lit. a tiret 3, 5 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j., 18-305 Szumowo, ul. Przemysłowa 28 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Wydobycie i wstępna przeróbka piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego STOŻNE XVIII”** na działkach o nr ew. **175/9, 175/46, 175/47, 175/22, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11 i 168/14**, obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie z dnia 04.11.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy

stwierdzam

I. brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Wydobycie i wstępna przeróbka piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego STOŻNE XVIII”** na działkach o nr ew. **175/9, 175/46, 175/47, 175/22, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11 i 168/14** obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie.

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Wycinkę drzew przeprowadzić po sezonie lęgowym tj. od 15 października do 29 lutego.

2. Inwestor zobowiązany jest do ponownego wprowadzenie na dotychczas zalesionej części terenu inwestycji roślinności leśnej (upraw leśnych), celem odnawiania lasu inicjowanego nasadzeniami i zakładaniem upraw leśnych, w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.
3. Prace ziemne należy przeprowadzać w taki sposób, aby nie zagrażało to przedostaniu się do światła wykopów drobnych zwierząt. Podczas prac ziemnych należy również kontrolować światła wykopów pod kątem obecności zwierząt. Do działań zabezpieczających należy również odławianie uwięzionych w świetle wykopu zwierząt i przenoszenie ich do miejsc bezpiecznego bytowania.
4. Eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego.
5. W celu zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej, zdejmowanie i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie.
6. Nadkład zdejmować sukcesywnie wraz z postępem frontu robót wydobywczych.
7. W celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni należy:
 - a) w porze nocy w godzinach 22:00 - 6:00 na złożu mogą pracować maksymalnie dwie maszyny robocze;
 - b) prace rekultywacyjne prowadzić wyłącznie w czasie dnia tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
 - c) sukcesywnie w trakcie udostępniania złoża usypać zwały nadkładu o wysokości ok. 3 m na granicy południowej i północnej złoża tworząc w ten sposób naturalny ekran akustyczny.
8. Na każdym z etapów przedsięwzięcia tj. w czasie przygotowywania do eksploatacji, eksploatacji i rekultywacji, zakazuje się składowania w wyrobisku wszelkich odpadów oraz wylewania ścieków.
9. Teren wyrobiska zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego składowania śmieci i wylewania nieczystości płynnych.
10. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia niedozwolone jest wypompowywania wody z wyrobiska.
11. Sprzęt wykorzystywany podczas prac wydobywczych oraz transportowych musi w pełni sprawny technicznie oraz spełniać wymogi dopuszczające do użytku. Prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn urządzeń pracujących na terenie przedsięwzięcia.
12. Teren przedsięwzięcia wyposażać w sorbenty, maty lub biopreparaty na wypadek awaryjnego i niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych, wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.

13. Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnym zbiorniku przenośnego sanitariatu. Zawartość zbiornika powinna być systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków.
14. Opady związane z pracą maszyn i środków transportu oraz odpady komunalne, segregować oraz magazynować w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

Uzasadnienie

W dniu 04.11.2024 r. na wniosek Zakładu Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Wydobycie i wstępna przeróbka piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego STOŻNE XVIII**” na działkach o nr ew. 175/9, 175/46, 175/47, 175/22, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11 i 168/14 obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy „ocenowej” stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem znak: IGKm.6220.1.2024/02 z dnia 06.11.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwany dalej RDOŚ oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie, zwany dalej DZZWA o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. DZZWA w opinii znak: BI.ZZŚ.4901.248.2024.AN z dnia 18.11.2024 r. (data wpływu: 20.11.2024 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem. RDOŚ postanowieniem znak: WOOŚ.4220.474.2024.AW.3 z dnia 16.12.2024 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja polegająca na **wydobyciu i wstępnej przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego STOŻNE XVIII**” na działkach o nr ew. 175/9, 175/46, 175/47, 175/22, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11 i 168/14 obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39, 40 lit. a tiret 3, 5 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego Stożne XVIII. Obszar przedsięwzięcia wyznaczony został na terenie następujących działek: 175/9, 175/46, 175/47, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/14 oraz część działki nr ew. 175/22 obręb Stożne, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie. Powierzchnia obszaru przedsięwzięcia wynosi ok. 8,8 ha.

Złoże piasku i żwiru Stożne XVIII udokumentowane zostało w dwóch polach dokumentacyjnych: pole A na północy i pole B na południu. Pola dokumentacyjne zostały rozdzielone przez grunty kolejowe, do których Inwestor nie posiada prawa władania. Oddalone są one od siebie o ok. 30 m.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, jednym lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi (w warstwie suchej i zawodnionej). Urabianie będzie się odbywać bez użycia środków wybuchowych. Roboty górnicze związane z udostępnieniem, eksploatacją i magazynowaniem nadkładu będą prowadzone w granicach projektowanego obszaru górniczego. W ramach funkcjonowania planowanej inwestycji można wyróżnić następujące etapy: prace przygotowawcze, roboty udostępniające, eksploatację, rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych.

W celu ochrony sąsiednich gruntów, dróg przed skutkami prowadzonych prac górniczych zostaną zaprojektowane pasy ochronne. Pasy ochronne zostaną wyznaczone zgodnie z Polską Normą „PN-G02100 - Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.

W wyniku działalności związanej z wydobywaniem kruszywa powstawać będą zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu, przerobie, transporcie kopaliny oraz pyły unoszone w wyniku wydobywania. Analiza przedstawiona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że prace przygotowawcze oraz eksploatacja, nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko pod względem zanieczyszczenia powietrza. Nadkład należy zdejmować sukcesywnie z wyznaczonego złoża w miarę postępu robót wydobywczych, co zapobiegnie zbyt szerokiemu frontowi prowadzonych prac, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia obszaru występowania potencjalnej emisji niezorganizowanej pyłu i spalin samochodowych. Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska oraz składowisk nadkładu. Będzie to emisja niezorganizowana, a jej uciążliwość zależy głównie od intensywności procesu wydobywania i warunków pogodowych. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu. Przy przyjętych do analizy założeniach nie stwierdzono ponadnormatywnej uciążliwości projektowanej inwestycji spowodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie eksploatacji złoża głównymi emitorami hałasu będą maszyny i urządzenia pracujące w trakcie eksploatacji kopaliny, jej przerobu oraz samochody ciężarowe wywożące kopalinę. Przewiduje się pracę przedsięwzięcia w systemie tryzmianowym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli (w obliczeniach uwzględniono 1 godziną przerwę socjalno-techniczną

przypadającą na każdą zmianę). Przewiduje się pracę przez cały rok, przyjęto 352 dni pracy (z uwzględnieniem 13 dni ustawowo wolnych) w roku. Faktyczny czas pracy może jednak w rzeczywistości okazać się krótszy, gdyż z uwagi na warunki meteorologiczne podczas zimy mogą wystąpić przestoje w pracy. Na etapie eksploatacji należy zastosować następujące rozwiązania:

- ☐ ograniczenie intensyfikacji eksploatacji w porze nocy tj. w godzinach od 22:00 do 6:00 do pracy na złożu „POLE A” do jednej maszyny roboczej (koparka lub ładowarka) oraz maksymalny ruch pojazdów typu ciężkiego do 2 pojazdów na godzinę,
- ☐ nieprowadzenie eksploatacji w porze nocy tj. w godzinach od 22:00 do 6:00 na złożu „POLE B”.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aktualizacja PGW), wprowadzonym w dniu 17 lutego 2023 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) obszar przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032. Stan ilościowy i chemiczny zlewni został określony jako dobry, niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz dobrego stanu chemicznego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliższe obszar Natura 2000, tj. obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Borecka PLH280016 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Borecka PLB280006 zlokalizowane są w odległości ok. 10 km od granic planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego integralność. Teren inwestycji położony jest poza granicami korytarza ekologicznego

Teren przeznaczony pod inwestycję podzielony jest na dwie części: północną i południową. Na część północną składają się tereny zalesione i polne. Część północna od strony zachodniej graniczy z terenami polnymi, zaś od północy i wschodu z czynną zwirownią. Część południowa od strony wschodniej styka się z ruchliwą drogą Olecko – Gołdap. Od strony północnej i południowej graniczy z innymi terenami polnymi a od strony zachodniej z terenami leśnymi. Zgodnie z informacjami zawartymi w Banku Danych o Lasach kompleks leśny przeznaczony do wycinki stanowi las mieszany świeży z przewagą sosny w wieku około 20 lat. W wyniku kontroli terenowej przeprowadzonej w maju 2024 r. ustalono, że tereny leśne to głównie drągowiny złożone z takich gatunków drzew jak: sosna (*Pinus silvestris*), świerk (*Picea abies*), i brzoza brodawkowata (*Betula pendula*). Rosną tu także takie gatunki drzew jak klon pospolity (*Acer platanoides*), lipa drobnolistna (*Tilia ciliata*), osika (*Populus tremula*), czeremcha amerykańska (*Prunus serotina*), wierzba (*Salix sp.*) i gatunki drzew owocowych: jabłoń (*Malus sp.*) i grusza (*Pyrus sp.*), śliwa (*Prunus sp.*). Jeśli chodzi o krzewy to

liczne są tu złotokapy (*Laburnum anagyroides*) i głogi (*Crataegus sp.*). Rosną tu także leszczyny (*Corylus avellana*), jarzębiny (*Sorbus aucuparia*), kruszyny (*Frangula alnus*), róże psie (*Rosa canina*) i wiciokrzewy suchodrzewy (*Lonicera xylosteum*). Tereny rolne to głównie pola orne, pola obsiane uprawami zbożowymi i TUZ-y zdominowane przez mniszki lekarskie (*Taraxacum officinale*) i trawy (*Graminae*).

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przeanalizowano: skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu. Na podstawie zebranego materiału oraz opinii uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „**Wydobycie i wstępna przeróbka piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego STOŻNE XVIII**” na działkach o nr ew. 175/9, 175/46, 175/47, 175/22, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11 i 168/14 obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy Kowale Oleckie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). W związku z art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania a czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478).

Oplatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)



Z up. Wójta
Teresa Kolorzewska-Sieńko
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j., 18-305 Szumowo, ul. Przemysłowa 28.
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zawiadomione przez obwieszczenie.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. 29 listopada 5.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, bez użycia materiałów wybuchowych. Zasoby geologiczne ogółem złoża Stożne XVIII szacuje się na ok. 1 364 290 Mg. Planowane wydobycie kopaliny będzie się kształtowało na poziomie powyżej 20 000 m³ rocznie i będzie się wahać w zależności od zapotrzebowania na surowiec. Nadkład w złożu STOŻNE XVIII buduje gleba oraz niżej ległe warstwy piasków gliniastych, piasków drobnoziarnistych, gliny piaszczystej. Grubość nadkładu wynosi od 1,0 m do 4,5 m, średnio 2,0 m. Serię złożową tworzą naprzemianległe piaski ze żwirem, piaski z domieszką żwiru. Miąższość serii złożowej osiąga od 4,6 m do 18,2 m, średnio 9,6 m. Naprzemianległe piaski o zróżnicowanym uziarnieniu i o zmienne ilości frakcji żwirowej tworzą zazwyczaj kilkumetrową ławicę podścielone gliną pylastą. Złoże jest częściowo zawodnione, miąższość serii złożowej zawodnionej wynosi od 0,0 do 3,2 m, średnio 2,1 m (w otworach „zawodnionych”). Miąższość złoża suchego waha się w przedziale 4,6 – 15,8 m. Strop złoża zalega na rzędnych 206,5 – 192,0 m n.p.m, średnio na rzędnych 197,4 m n.p.m. Spąg złoża kształtuje się na rzędnych 198,9-177,9 m n.p.m., średnio 187,8 m n.p.m. Deniwelacje stropu i spągu warstwy złożowej wynoszą odpowiednio 14,5 i 21,0 m. Deniwelacja stropu spowodowana jest urozmaiconą rzeźbą terenu w obrębie dokumentowanego złoża, zaś spągu różnym wykształceniem spągu złoża. Należy nadmienić, że deniwelacje w obrębie stropu i spągu, nie są duże w stosunku do powierzchni rozpoznania obszaru dokumentowanego złoża.

Z up. Wójta
Teresa Kolińska-Sieńko
SEKRETARZ GMINY