

SZEROKOŚĆ PODBUDOWY I OBJĘTOŚĆ WYROWNANIA

Zał. nr 3.

Kilometr	Hektometr	Szerokość podbudowy z kruszywa m.	Szerokość średnia m	Odległość m	Powierzchnia między przekrojami m ²	Powierzchnia podbudowy z kruszywa narastająco m ²	Powierzchnia wyrównania podbudowy kruszywem	Powierzchnia średnia m ²	Objętość między przekrojami m ³	Objętość wyrównania z kruszywa narastająco m ³
0	0,00	0,00					0,00			
0	5,00	0,85	0,43	5,00	2,13	2,13	0,41	0,20	1,02	1,02
0	18,00	1,55	1,20	13,00	15,60	17,73	0,03	0,22	2,84	3,86
0	31,00	1,25	1,40	13,00	18,20	35,93	0,34	0,19	2,44	6,29
0	41,00	1,31	1,28	10,00	12,80	48,73	0,42	0,38	3,84	10,13
0	54,00	1,11	1,21	13,00	15,73	64,46	0,36	0,39	5,11	15,24
0	65,00	1,30	1,21	11,00	13,26	77,71	0,50	0,43	4,74	19,98
0	84,00	1,05	1,18	19,00	22,33	100,04	0,74	0,62	11,74	31,72
0	93,00	4,38	2,72	9,00	24,44	124,47	0,00	0,37	3,32	35,04
0	106,32	2,01	3,20	13,32	42,56	167,03	0,39	0,19	2,57	37,61
0	119,00	1,92	1,97	12,68	24,92	191,94	0,11	0,25	3,16	40,76
0	143,00	0,92	1,42	24,00	34,08	226,02	0,03	0,07	1,70	42,47
0	161,00	1,12	1,02	18,00	18,36	244,38	0,58	0,30	5,48	47,95
0	183,00	4,00	2,56	22,00	56,32	300,70	0,00	0,29	6,37	54,32
0	203,00	4,00	4,00	20,00	80,00	380,70	0,00	0,00	0,00	54,32
0	228,00	0,57	2,29	25,00	57,13	437,83	0,17	0,08	2,11	56,43
0	243,50	0,85	0,71	15,50	11,01	448,83	0,18	0,18	2,74	59,17
0	254,00	0,44	0,65	10,50	6,77	455,61	0,22	0,20	2,10	61,27
0	278,00	4,00	2,22	24,00	53,28	508,89	0,00	0,11	2,59	63,86
0	291,00	4,00	4,00	13,00	52,00	560,89	0,00	0,00	0,00	63,86
0	312,00	0,00	2,00	21,00	42,00	602,89	0,40	0,20	4,15	68,01
0	337,00	0,00	0,00	25,00	0,00	602,89	0,42	0,41	10,24	78,24
0	363,00	4,00	2,00	26,00	52,00	654,89	0,00	0,21	5,51	83,76
0	383,00	4,00	4,00	20,00	80,00	734,89	0,00	0,00	0,00	83,76
0	401,00	1,07	2,54	18,00	45,63	780,52	0,50	0,25	4,50	88,26
0	418,00	0,00	0,54	17,00	9,10	789,61	0,44	0,47	7,99	96,25
0	443,00	0,52	0,26	25,00	6,50	796,11	0,55	0,50	12,39	108,63
0	465,00	0,61	0,57	22,00	12,43	808,54	0,10	0,33	7,18	115,82
0	495,00	4,00	2,31	30,00	69,15	877,69	0,00	0,05	1,53	117,35
0	509,00	2,60	3,30	14,00	46,20	923,89	0,07	0,04	0,50	117,85
0	515,50	0,00	1,30	6,50	8,45	932,34	0,00	0,04	0,23	118,08

Kilometr	Hektometr	Szerokość podbudowy z kruszywa m.	Szerokość średnia m	Odległość m	Powierzchnia między przekrojami m ²	Powierzchnia podbudowy z kruszywa narastająco m ²	Powierzchnia wyrównania podbudowy kruszywem	Powierzchnia średnia m ²	Objętość między przekrojami m ³	Objętość wyrównania z kruszywa narastająco m ³
0	515,50	0,00				932,34	0,00			118,08
0	553,70	0,00	0,00	38,20	0,00	932,34	0,00	0,00	0,00	118,08
0	561,00	7,24	3,62	7,30	26,43	958,77	0,00	0,00	0,00	118,08
0	567,00	0,00	3,62	6,00	21,72	980,49	1,04	0,52	3,13	121,22
0	580,00	1,97	0,99	13,00	12,81	993,29	0,26	0,65	8,46	129,67
0	602,00	0,83	1,40	22,00	30,80	1024,09	0,18	0,22	4,83	134,50
0	626,00	1,64	1,24	24,00	29,64	1053,73	0,07	0,13	3,02	137,53
0	647,00	1,16	1,40	21,00	29,40	1083,13	0,29	0,18	3,74	141,26
0	658,00	1,59	1,38	11,00	15,13	1098,26	0,37	0,33	3,61	144,87
0	682,00	4,00	2,80	24,00	67,08	1165,34	0,00	0,19	4,44	149,31
0	703,00	0,80	2,40	21,00	50,40	1215,74	0,43	0,21	4,48	153,80
0	728,00	0,71	0,76	25,00	18,88	1234,61	0,34	0,38	9,55	163,35
0	744,00	1,78	1,25	16,00	19,92	1254,53	0,16	0,25	4,00	167,35
0	778,00	0,00	0,89	34,00	30,26	1284,79	0,45	0,31	10,42	177,77
0	796,00	0,99	0,50	18,00	8,91	1293,70	0,24	0,35	6,25	184,01
0	823,00	0,00	0,50	27,00	13,37	1307,07	0,46	0,35	9,45	193,46
0	855,00	0,00	0,00	32,00	0,00	1307,07	0,15	0,30	9,62	203,08
0	883,50	0,00	0,00	28,50	0,00	1307,07	0,11	0,13	3,63	206,71
0	904,00	0,00	0,00	20,50	0,00	1307,07	0,41	0,26	5,37	212,08
0	933,00	0,71	0,36	29,00	10,30	1317,36	0,84	0,62	18,11	230,19
0	950,00	0,95	0,83	17,00	14,11	1331,47	0,29	0,56	9,53	239,72
0	961,00	0,00	0,48	11,00	5,23	1336,70	0,84	0,56	6,18	245,90
0	978,00	0,91	0,46	17,00	7,74	1344,43	0,35	0,59	10,06	255,96
0	997,00	0,00	0,46	19,00	8,65	1353,08	0,62	0,48	9,20	265,16
1	15,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1353,08	0,88	0,75	13,50	278,66
1	45,00	1,36	0,68	30,00	20,40	1373,48	0,19	0,53	15,98	294,63
1	63,00	0,97	1,17	18,00	20,97	1394,45	0,40	0,29	5,28	299,92
1	77,00	0,00	0,49	14,00	6,79	1401,24	0,89	0,65	9,04	308,96
1	109,00	0,66	0,33	32,00	10,56	1411,80	0,28	0,59	18,74	327,70
1	124,00	4,00	2,33	15,00	34,95	1446,75	0,00	0,14	2,10	329,80
1	142,00	4,00	4,00	18,00	72,00	1518,75	0,00	0,00	0,00	329,80
1	171,00	0,00	2,00	29,00	58,00	1576,75	0,35	0,17	5,05	334,84

SZEROKOŚĆ PODBUDOWY I OBJĘTOŚĆ WYROWNANIA

Zał. nr 3.

Kilometr	Hektometr	Szerokość podbudowy z kruszywa m.	Szerokość średnia m	Odległość m	Powierzchnia między przekrojami m2	Powierzchnia podbudowy z kruszywa narastająco m2	Powierzchnia a wyrównaia podbudowy kruszywem	Powierzchnia średnia m2	Objętość między przekrojami m3	Objętość wyrównania z kruszywa narastająco m3
1	171,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1576,7	0,35	0,17	2,09	334,84
1	183,00	0,00					0,00			336,9