

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym GRH o frakcji 0/32mm z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszcz. 5cm $/372,0 \times 4,30 / + /15,0 \times 0,50 / + /6,0 \times 6,0 / : 2 = 1643,0 \text{ m}^2 \times 0,05 = 82,0 \text{ m}^3$ 82	m^3 m^3	 82.000	
				RAZEM	82.000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² 1643	m^2 m^2	 1643.000	
				RAZEM	1643.000
3	KNR 2-31 0108-02	Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 75 kg/m ² . $1643,0 \text{ m}^2 \times 0,075 = 123,0 \text{ ton}$ 123	t t	 123.000	
				RAZEM	123.000
4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm /całkowita grubość 4cm /. $/372,0 \times 4,0 / + /15,0 \times 0,50 / + /6,0 \times 6,0 / : 2 = 1532,0 \text{ m}^2$ 1532	m^2 m^2	 1532.000	
				RAZEM	1532.000
5	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1532	m^2 m^2	 1532.000	
				RAZEM	1532.000

ZENON DZIĘCIOŁ

 Technik drogowy
 upr. wyk. / Prosimar 307/79/Pw