









		D1	D2	O1	O2	O3	O4	W okno wyłazowe	Ś światlik d
									
ŚWIETLE Y	S	156	156	203	137	133	125	66	60
	H	305	283	195	216	216	153	78	60
K:		1	1	1	4	6	1	1	1
		<p>STOLARKA DRZWIOWA</p> <p>Montaż drzwi klepkowych drewnianych zewnętrznych (drewno dębowe impregnowane zanurzeniowo) malowanych dwukrotnie lakierem akrylowym; z naświetlem szklonym pakietem dwuszybowym - zewnętrzna szyba antywłamaniowa kl. P4.</p> <p>Drzwi wykonane na wzór istniejących - ODZWIERCIEDLENIE ISTNIEJĄCYCH - z zachowaniem istniejącego podziału, profili i okuć - odzwierciedlone oryginalne detale wystroju architektonicznego i okucia.</p> <p>W drzwiach zastosować blachę stalową lub aluminiową gr. min. 1 mm (jako zabezpieczenie drzwi-antywłamaniowe) oraz okucie antywłamaniowe kl min. WK 2 oraz 2 zamki atestowane i samozamykacz w każdych drzwiach.</p> <p>W pozycji należy uwzględnić dostawę i montaż kompletnych drzwi wraz z obróbką szpaletów wewnętrznych i zewnętrznych. Współczynnik pakietu szybowego nie gorszy niż $U = 1,4$ [W/m²K]</p> <p>wymiary drzwi wraz z naświetlem: D1 - 1 szt. 1560 x 3050 D2 - 1 szt. 1560 x 2830</p>		<p>STOLARKA OKIENNA</p> <p>Okna skrzynkowe pojedyncze fabrycznie wykończone (drewno modrzewiowe impregnowane zanurzeniowo, malowane dwukrotnie lakierem akrylowym) o powierzchni ponad 2.0 m² szklone pakietem dwuszybowymi - pakiet szybowy P4/.../szyba bezpieczna klejona z zastosowaniem okucia kl. min. WK2, zachowane oryginalny podział, profile i szprosy - parter. Podział i funkcje otwierania skrzydeł zgodnie z zestawieniem stolarki. W oknach O1 i O2 w górnym skrzydle zastosować funkcję uchyłu skrzydła dostępną z poziomu posadzki (dźwignia). W pozycji należy uwzględnić dostawę i montaż okien wraz z obróbką, uzupełnieniem i malowaniem szpaletów wewnętrznych i zewnętrznych. Współczynnik pakietu szybowego nie gorszy niż $U = 1,4$ [W/m²K]</p> <p>okno O1 - 1 szt. wym. 2030 x 1950 mm,</p> <p>okno O2 - 4 szt. wym. 1370 x 2160 mm,</p> <p>okno O3 - 6 szt. wym. 1330 x 2160 mm,</p> <p>okno O4 - 1 szt. wym. 1250 x 1530 mm.</p> <p>PARAPETY WEWNĘTRZNE</p> <p>Parapety wewnętrzne drewniane (drewno modrzewiowe gr 5 cm, szer. 30 cm, impregnowane zanurzeniowo), malowane dwukrotnie lakierem akrylowym.</p>				<p>okno wyłazowe, drewno sosnowe impregnowane próżniowo malowane dwukrotnie lakierem akrylowym szklone zestawem dwuszybowym</p>	<p>światlik dachowy, kopułkowy (poliwęgl. podstawa z blachy stalowej powlekane</p>