



Leżajsk, dnia 02.04.2020 r.

IM.7013.5.7.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Postanowienia ogólne.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Burmistrza Leżajsk nr 97/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.U.2019.1843 z późn. zm.),

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiektu toalety publicznej w ramach zadania pod nazwą: „*Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej (szalety)*”

Toaleta publiczna musi być monolityczna, samonośna, powinna składać się z kabiny dostępnej dla użytkowników (część użytkowa) oraz komory technicznej (część serwisowa) dostępnej dla serwisantów oraz służąca do przechowywania środków czystości, oddzielonej od kabiny przeznaczonej na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych.

Obiekt musi być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne (drzwi o wymiarach 90×200 cm w świetle przejścia, przestrzeń manewrowa oparta na kole o średnicy 150 cm, atestowane pochwyty oraz urządzenia sanitarne rozmieszczone zgodnie z aktualnymi normami) oraz spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z późn.zm.).

Podstawowe dane techniczne:

- orientacyjne wymiary obiektu w zakresie: szerokość 2,30 – 2,80 m, długość 2,30 – 3,10 m, wysokość 2,90 – 3,10 m
- kubatura – ok. 20 m³ ÷ 26 m³

Obiekt musi być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjną umożliwiające jego podłączenie do sieci.

Konstrukcja obiektu:

Elementy nośne i konstrukcyjne należy wykonać z profili stalowych, łączonych przez spawanie lub skręcanie. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub poprzez wielokrotne malowanie natryskowe farbą antykorozyjną.

Przegrody zewnętrzne obiektu:

Przegrody zewnętrzne spełniające wymagania izolacyjności cieplnej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z późn. zm.).

Stropodach jednospadowy, pokryty blachą, zakończony okapnikiem, kolor blach RAL 9006 (szary), z odwodnieniem zewnętrznym.

Podłoga - wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym, zabezpieczona izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Płyta fundamentowa – przygotowana przez Inwestora

Elewacja:

Płyty granitowe szare – około 90%, płyty granitowe czarne – około 10% powierzchni elewacji obiektu.

Daszek zewnętrzny

Daszek zewnętrzny nad wejściem do części użytkowej z litego poliwęglanu bezbarwnego, na konstrukcji ze stali nierdzewnej lub aluminiowej.

Drzwi wejściowe do kabiny użytkowej

Aluminiowe, wandaloodporne, otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe o wymiarach 90×200 cm w świetle ościeżnicy, wyposażone w samozamykacz zamek patentowy i elektrozaczep sterowany przez elektroniczny sterownik drzwi współpracujący z:

- zewnętrzną sygnalizacją stanu WOLNE/ZAJĘTE/NIECZYNNE,
- wewnętrznym panelem blokowania i otwierania drzwi,
- alarmem odblokowującym drzwi w przypadku jego użycia.

Kolor drzwi – szary

Drzwi wejściowe do części technicznej

Drzwi rozwierane, aluminiowe, posadowione z tyłu budynku, o wymiarach min. 80×200 cm w świetle przejścia, kolor drzwi - szary

Oświetlenie wejścia

Oświetlenie LED, kinkiet wandaloodporny, z czujnikiem zmierzchowym i zbliżeniowym, IP44.

Oznakowanie zewnętrzne toalety:

Oznakowanie toalety publicznej na elewacji frontowej oraz na elewacjach bocznych wykonane z blachy nierdzewnej w formie zestawu figur: trójkąta, koła i oznaczenia dla niepełnosprawnych (wysokość około 30 cm) podświetlonych węzłem świetlnym, sterowanym czujnikiem zmierzchowym.

Posadzka

Wykładzina PCV, antypoślizgowa, w odcieniach szarości (do uzgodnienia z Zamawiającym), wewnętrzne narożniki oraz listwy przypodłogowe wykończone anodowanym aluminium - część użytkowa (Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny wywiniętej na ścianę na wysokość min 10 cm).

Wykładzina PCV, antypoślizgowa, wywinięta na ściany (część serwisowa).

Próg toalety

blacha aluminiowa

Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufitu

Blacha ocynkowana, malowana proszkowo, kolor szary (RAL 9006)

Ścianka działowa (odgradzająca część użytkową od części serwisowej)

Ścianka o konstrukcji metalowej, zabezpieczona antykorozyjnie. Wykończona płytą HPL o grubości min 6 mm.

Instalacje wodno – kanalizacyjne

Wewnętrzna instalacja wodna wykonana z rur z tworzywa sztucznego. Doprowadzenie wody z sieci do części serwisowej oraz rozprowadzenie w części użytkowej do spłukiwania muszli, podgrzewacza wody w zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze złączką do węża.

Kanalizacja sanitarna – odpływy od urządzeń sanitarnych oraz odprowadzenie kanałem PCV Ø110 mm do kanalizacji miejskiej.

Instalacja wentylacji

Część użytkowa – wentylacja mechaniczna – wentylator ścienny uruchamiany na czujnik ruchu w chwili otwarcia drzwi wejściowych, z opóźniaczem wyłączenia (15 min).

Część serwisowa – wentylacja grawitacyjna

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna z zabezpieczeniami oraz ze sterownikami urządzeń w części serwisowej. Instalacja wyposażona w system podtrzymania napięcia zapewniającego bezpieczne dokończenie użytkowania (w tym moduł światła awaryjnego) w przypadku zaniku napięcia. W części serwisowej gniazdo 230 V.

Instalacja ogrzewania

Wykonana z kabli grzewczych w podłodze w celu zapewnienia temperatury min. 16 °C. Regulator temperatury w pomieszczeniu serwisowym wraz z czujnikiem temperatury zainstalowanym w części użytkowej.

W strefie przydrzwiowej na powierzchni 1 m² wzmocniona skuteczność ogrzewania w celu zapobieżenia zlodowaceniu.

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie LED, w części użytkowej załączanie i wyłączanie oświetlenia automatyczne, synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oświetlenie części serwisowej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym. Stopień ochrony urządzeń elektrycznych IP 65. Obiekt wyposażony w oświetlenie awaryjne w przypadku zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia zgodne z normami.

System alarmowy – WEZWANIE POMOCY

Przycisk w części użytkowej uruchamiający alarm świetlny – dźwiękowy na elewacji frontowej oraz zwalniający zamek w drzwiach głównych, umożliwiający szybkie wejście z zewnątrz bez uiszczenia opłaty, zintegrowany z modułem GSM powiadamiający obsługę o awarii, lokalizacja przycisku zgodna z wytycznymi przepisów dla niepełnosprawnych.

Wyposażenie w przybory sanitarne

- Muszla toaletowa – ze stali nierdzewnej, wisząca przystosowana dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczona przed odkręceniem przez osoby niepowołane, z automatycznym bezdotykowym i ręcznym spłukiwaniem, spłuczka umieszczona w części serwisowej;
- Pisuar – stal nierdzewna z bezdotykowym spłukiwaniem;

- Podajnik ręczny papieru toaletowego – stal nierdzewna, montowany na ścianie, wandaloodporny, przeznaczony dla papieru w rolkach Ø 190 – 230 mm;
- Złączka do węża, kratka ściekowa;
- Poręcz dla niepełnosprawnych – stal nierdzewna (2 szt. stałe – przy muszli i umywalce i 1 szt. uchylna);
- Automatyczny zestaw umywalkowy – wandaloodporny, stal nierdzewna, bezdotykowy, w skład którego wchodzi: umywalka, bateria umywalkowa, podajnik mydła, podajnik ciepłego powietrza – suszarka;
- Lustro – stal nierdzewna polerowana;
- Kosz na śmieci – stal nierdzewna, umieszczony w komorze technicznej, od strony użytkownika dostępna kłapa wrzutowa, kosz zamontowany ponad podłogą na wysokości umożliwiającej zmycie podłogi bez przesuwania kosza;
- Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym – stal nierdzewna;
- Zegar – licznik czasu korzystania z toalety (odmierza czas od 15 min do 0 min);
- Wieszak na ubrania – stal nierdzewna, podwójny;
- Dyfuzor zapachów – wandaloodporny;

Instrukcje użytkowania

Wewnętrzna i zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych, tekst minimum w 2 językach: polski i angielski. Instrukcja audio dla osób niedowidzących.

Toaleta płatna

Panel wrzutowy odporny na akty wandalizmu, umieszczony na elewacji frontowej, zamek w drzwiach zwalniany po uiszczeniu stosownej opłaty. Możliwość ustawienia każdej wielkości wrzutowej monety, nominału z informacją na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkości zadanej z możliwością ustawienia bezpłatnego wejścia. Na panelu wrzutnika znajdują się diody z oznaczeniami: WOLNE/ZAJĘTE/NIECZYNNE.

Moduł GSM

Umożliwia zdalne powiadamianie obsługi toalety o awariach oraz umożliwia zdalne zamykanie i otwieranie drzwi.

Płyta fundamentowa – przygotowana przez Inwestora

Transport, montaż gotowego budynku (podłączenie do sieci elektrycznej i sieci wodno – kanalizacyjnej, rozruch) oraz szkolenie personelu – w cenie toalety.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

3. Termin wykonania.

Termin realizacji ustala się od **15.09.2020 r.** do **30.09.2020 r.**

4. Warunki płatności.

Zapłata wynagrodzenia następować będzie jednorazowo, po odbiorze (protokołem odbioru przedmiotu dostawy) przez Zamawiającego określonej w umowie dostawy.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w zapytaniu jest przygotowanie oferty oraz złożenie jej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryterium wyboru:
- cena ofertowa – 100 %.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymagom i uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Leszek Gdula – Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji – IM tel. 17 24 27 333 wew. 125, pokój 18 oraz Agnieszka Kuczek – inspektor w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, tel. 17 24 27 333 wew. 128, pokój 18.

8. Sposób przygotowania oferty; miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku w zamkniętej kopercie i opisanej: *Oferta na dostawę obiektu toalety publicznej w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej (szalety)”*.

Ofertę należy złożyć w terminie: **do dnia 8.04.2020 r. do godz. 14⁰⁰.**

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty,
2. Paraflowany projekt umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 - wzór umowy,

WZ BURMISTRZA
mgr Andrzej Janas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

