Rura ochronna Arota ø 160 L= 3 * 7 m

341.50 | 174.81 | kabel energ. Rura ochronna Arota ø110, L=2,0m 7 m

345.20 | 174.84 | Istn. wod. dosytowy ø50

Istn. wod. dosytowy ø50

52.00

dn300 L=1370.0m

376.00 | 175.11 | kabel energ. Rura ochronna Arota ø110, L=2,0m 12 m

D12 | 381.00 | 2.78 | 174.96 | 175.16 | 177.84 | Studnia bet. ø 1200 mm

Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=175.16

Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=175.16

384.50 | 175.19 | Istn. wod. przył. ø32

39.00

413.00 | 175.44 | Istn. kan. san., Rz.d.=176.58

417.00 | 175.47 | Istn. kan. san. ø150, Rz.d.=176.25

D13 | 420.00 | 2.74 | 175.30 | 175.50 | 178.09 | Studnia bet. ø 1200 mm

Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=175.50

Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=175.50

420.00m

D12

D13

Pd//Gp 176.09

Pg//Gp 176.69

Gp/Pg 177.09

Pd 177.39

N 177.91

E 177.79

Pd 174.49

Psj 174.09

Pg 175.29

4

160.00m n.p.m.

D1 KR1 | 0.00 | 2.00 | dn200 | 2.00m | 0.5% | 2.28 | 171.67 | 171.87 | 173.96 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.24 | 171.68 | 171.88 | 173.96 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=171.87 | wpust uliczny

160.00m n.p.m.

D1 KR2 | 0.00 | 3.50 | dn200 | 3.50m | 0.5% | 2.28 | 171.67 | 171.87 | 173.96 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.24 | 171.68 | 171.88 | 173.96 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=171.87 | wpust uliczny

160.00m n.p.m.

D2 KR3 | 0.00 | 5.50 | dn200 | 5.50m | 0.5% | 2.67 | 172.07 | 172.27 | 174.73 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.64 | 172.10 | 172.30 | 174.73 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=172.27 | wpust uliczny

160.00m n.p.m.

D2 KR4 | 0.00 | 5.50 | dn200 | 5.50m | 0.5% | 2.67 | 172.07 | 172.27 | 174.73 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.64 | 172.10 | 172.30 | 174.73 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=172.27 | wpust uliczny

D4KR5 | 0.00 | 3.00 | dn200 | 3.00m | 0.5% | 2.44 | 172.59 | 172.79 | 175.17 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.39 | 172.60 | 172.80 | 175.17 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=172.79 | wpust uliczny

D4KR6 | 0.00 | 3.00 | dn200 | 3.00m | 0.5% | 2.44 | 172.59 | 172.79 | 175.17 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.39 | 172.60 | 172.80 | 175.17 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=172.79 | wpust uliczny

D6 KR7 | 0.00 | 3.50 | dn200 | 3.50m | 0.5% | 2.50 | 173.22 | 173.42 | 175.80 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.45 | 173.24 | 173.44 | 175.80 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=173.42 | wpust uliczny

D6 KR | 0.00 | 3.50 | dn2 | 3.50m | 0.5% | 2.50 | 173.22 | 173.42 | 175.80 | Studnia bet. ø 1200 mm | 2.45 | 173.24 | 173.44 | 175.80 | Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=173.42 | wpust uliczny