

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodnika Nr działki
379; w m. Kęczewo

Lp	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
1	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
2	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,375	
2.2	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm	m		375,00	
3	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ				
4	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic				
4.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- roboty ziemne pod chodnik,wjazdy i krawężnik	m3		182,88	
4.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wjazdów i poszerzenia,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2		615,00	
4.3	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka 0/ 31,5mm) po chodnik,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		395,00	
4.4	Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zjazdach, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		220,00	
4.5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka 0- 31,5mm) między projektowany krawężnik a istniejącą nawierzchnią bitumiczną, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2		75,00	
4.6	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu, na podsypce cementowo-piaskowej	m		258,00	
4.7	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu z betonu C8/10 (B-10) ,na podsypce cementowo-piaskowej -wjazdy	m		202,00	
4.8	Ułożenie korytka betonowego odwodnienia liniowego z rusztem ze stali ocynkowanej typ lekki na podbudowie z betonu gr. 10cm	m		1,75	
5	Roboty budowlane w zakresie układania chodników				
5.1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		320,00	
5.2	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2		395,00	
5.3	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 5cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2		220,00	
6	Nawierzchnia				
6.1	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm między krawężnik a istniejącą jezdnią (na poszerzeniu), transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t wg PN-EN 13108	m2		75,00	

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: