

DANE I PARAMETRY ŁUKÓW POZIOMYCH

Projekt : Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Łomia,
Nr działki 226/25; gmina Lipowiec Kościelny

Droga działka nr 226/25

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W1 lewy

Promień łuku kołowego	R:	100,000	m
Kąt zwrotu trasy	α :	4°35'	

Długość stycznej głównej	T:	3,795	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	0,072	m
Odcięta PA	PA:	3,793	m
Rzędna AS	AS:	0,072	m
Cięciwa PS	PS:	3,793	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	1,897	m
Długość łuku kołowego	ł:	7,587	m

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM0+054,00
PŁK KM0+050,20
ŚŁK KM0+054,00
KŁK KM0+057,79

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W2 lewy

Promień łuku kołowego	R:	20,000	m
Kąt zwrotu trasy	α :	32°30'	

Długość stycznej głównej	T:	5,792	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	0,822	m
Odcięta PA	PA:	5,563	m
Rzędna AS	AS:	0,789	m
Cięciwa PS	PS:	5,619	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	2,838	m
Długość łuku kołowego	ł:	11,275	m

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM0+074,00
PŁK KM0+068,21
ŚŁK KM0+073,85
KŁK KM0+079,48