

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo – Wola Kęczewska – dr. wojwe. Nr 563  
w m. Kęczewo**

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym	km	0,078		
<b>RAZEM</b>						
<b>2.</b>	<b>CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE</b>					
2.1.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m³ na odkład. Grunt kat. III	m3	54,86		
2.2.	02.03.01.	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu Grunt kat. I-II	m3	54,86		
2.3..	02.03.01.	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów	m2	93,60		
<b>RAZEM</b>						
<b>3.</b>	<b>CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG</b>					
3.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	137,16		
3.2.	04.02.01.	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu i zjazdu	m2	144,56		
3.3.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod naw. zjazdu	m2	7,40		
3.4.	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcję nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	137,16		
3.5.	04.03.01.	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20÷0,30 kg/m² przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	137,16		
3.6.	04.03.01.	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	137,16		
<b>RAZEM</b>						
<b>4.</b>	<b>CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG</b>					
4.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	137,16		
4.2	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	137,16		
<b>RAZEM</b>						
<b>5.</b>	<b>CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA</b>					
5.1.	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	64,48		
5.2.	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	16,00		

5.3.	08.01.01.	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15	m3	80,48		
5.4.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów	m	9,20		
5.5.	08.04.01.	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7,40		
<b>RAZEM</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT</b>				<b>%</b>	23,00	
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						