

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi Nr ewid. 196
w m. Łomia Gmina Lipowiec
Kościelny w km. 0+000 - 0+880

| Lp | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|----------|---|--------------|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | | | |
| 2 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | | |
| 2.1 | Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych w terenie. Trasa dróg w terenie równinnym. 0,880 | km km | 0,88 | 0,88 |
| 3 | DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ | | | |
| 4 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic | | | |
| 4.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odl.do 2 km.Grunt kat.III-IV - Zebranie humusu gr.ubości 10cm. 880*4,0*0,1 | m3 m3 | 352,00 | 352,00 |
| 4.2 | Wykonanie wykopu pod przepust wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV 7,2 | m3 m3 | 7,20 | 7,20 |
| 4.3 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust 6*1,0*0,2 | m3 m3 | 1,20 | 1,20 |
| 4.4 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 50 cm 6 | m m | 6,00 | 6,00 |
| 4.5 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2 | szt. szt. | 2,00 | 2,00 |
| 4.6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego. 880*4 | m2 m2 | 3 520,00 | 3 520,00 |
| 4.7 | Wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie, kruszywo rozścielane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm. 880*4 | m2 m2 | 3 520,00 | 3 520,00 |