

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników przy drodze o nr
ewidencyjnym 87 i 191 w obrębie wsi
Dobra Wola, ETAP I

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV- 45100000-8	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,1515		
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	KNNR 1 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Łącznie do 2km. Grunt kat.III-IV. Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdu głęb. śred. 25cm	m3	75,75		
1.2.2	KNNR 1 0208-0202	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej. Grunt I-IV	m3	75,75		
2	CPV- 45200000-9	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
2.1		PODBUDOWA				
2.1.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI	m2	277,30		
2.1.2	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu, na podsypce cementowo-piaskowej	m	107,00		
2.1.3	KNNR 6 0403-0300 analogia	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu z betonu C12/15 (B-15), na podsypce cementowo-piaskowej -wjazdy	m	102,00		
2.1.4	KNNR 6 0404-0500	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	156,00		
2.1.5	KNNR 6 0113-0100	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	127,30		
2.1.6	KNNR 6 0109-0200	Wykonanie podbudowy betonowej C12/15 (B-15) na zjazdach, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	150,00		
2.1.7	KNNR 2-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
2.2		CHODNIKI I WJAZDY				
2.2.1	KNNR 6 0502-0200	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 4cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	127,30		
2.2.2	KNNR 6 0502-0301	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 4cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	150,00		
2.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.3.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	53,50		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: