
WYKAZ ŁUKÓW POZIOMYCH

Projekt : Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 274 w miejscowości Łomia; w km od 0+000 do km 0+230

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

- Opis zadania: W-1 lewy

Promień łuku kołowego	R:	8,000	m
Kąt zwrotu trasy	g:	39,8263	grad
	α :	35°51'	
Długość stycznej głównej	T:	2,587	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	0,408	m
Odcięta PA	PA:	2,462	m
Rzędna AS	AS:	0,388	m
Cięciwa PS	PS:	2,492	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	1,261	m
Długość łuku kołowego	ł:	5,005	m

Zestawienie trasy		
Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+123,70	
PŁK	KM0+121,11	
ŚŁK	KM0+123,62	
KŁK	KM0+126,12	

- Opis zadania: W-2 lewy

Promień łuku kołowego	R:	30,000	m
Kąt zwrotu trasy	g:	6,2901	grad
	α :	5°40'	
Długość stycznej głównej	T:	1,483	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	0,037	m
Odcięta PA	PA:	1,481	m
Rzędna AS	AS:	0,037	m
Cięciwa PS	PS:	1,482	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	0,741	m
Długość łuku kołowego	ł:	2,964	m

Zestawienie trasy		
Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+171,00	
PŁK	KM0+169,52	
ŚŁK	KM0+171,00	
KŁK	KM0+172,48	