

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BLACHARSKIE					
1	KNR 2-02 d.11612-04	Rusztowania ramowe warszawskie do 10 m	m ²		
		(24,90 + 10,20 + 15,40 + 4,90 + 13,70 + 10,20 + 2,60 + 6,50) * 9,0	m ²	795.60	
				RAZEM	795.60
2	KNR 4-01 d.10533-02	Wymiana obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, podrynnowych, obróbek kominów, kalenic , koszów i naroży z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		< pasy podrynnowe > (25,40 + 10,70 + 15,55 + 6,65 + 14,20 + 10,70 + 4,35 + 6,65) * 0,50	m ²	47.10	
		< pasy nadrynnowe > (25,10 + 10,40 + 15,40 + 6,50 + 13,90 + 10,40 + 4,20 + 6,50) * 0,25	m ²	23.10	
		< obróbki kominów > (2,00 * 2 + 0,60 * 2) * 0,33 + [(1,70 * 2 + 0,60 * 2) * 0,33] * 2 + (2,80 * 2 + 0,60 * 2) * 0,33	m ²	7.00	
		< kalenice > (25,74 * 0,33)	m ²	8.49	
		< kosze > (16,68 * 0,50)	m ²	8.34	
		< naroża > (50,47 * 0,33)	m ²	16.66	
				RAZEM	110.69
3	KNR 4-01 d.10511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		[(25,10 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,78) * 0,50 + [(15,40 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (6,50 * 6,53) * 2 + [(13,90 + 4,20) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,53) * 0,5 + (4,20 * 6,78)	m ²	483.27	
				RAZEM	483.27
4	Wycena d.1 własna	Utylizacja płyt azbesto-cementowych	m ²		
		[(25,10 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,78) * 0,50 + [(15,40 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (6,50 * 6,53) * 2 + [(13,90 + 4,20) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,53) * 0,5 + (4,20 * 6,78)	m ²	483.27	
				RAZEM	483.27
5	BCR - 1.5 d.10608	Wymiana rynien z blachy na rynny połokragłe z blachy ocynkowanej o śr. 150 mm	m		
		25,40 + 10,70 + 15,55 + 6,65 + 14,20 + 10,70 + 4,35 + 6,65	m	94.20	
				RAZEM	94.20
6	KNR-W 2- d.102 0531-04	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowanej o śr. 110 mm	m		
		9*10	m	90.00	
				RAZEM	90.00
7	KNR-W 2- d.102 1017-01	Wyłazy dachowe o pow. do 1.0 m2 z obróbkami	kpl		
		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
8	BCI - 2.6 d.10315	Folie dachowe (wiatroizolacja) układane na krokwiach, rozstaw krokwi 1,05 m	m ²		
		[(25,10 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,78) * 0,50 + [(15,40 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (6,50 * 6,53) * 2 + [(13,90 + 4,20) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,53) * 0,5 + (4,20 * 6,78)	m ²	483.27	
				RAZEM	483.27
9	BCI - 2.5 d.10301	Pokrycie dachu blachą trapezową T25 gr. 0,75 mm powlekaną w kolorze brązowym lub bordowym	m ²		
		[(25,10 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,78) * 0,50 + [(15,40 + 15,05) * 0,50] * 6,78 + (6,50 * 6,53) * 2 + [(13,90 + 4,20) * 0,50] * 6,78 + (10,40 * 6,53) * 0,5 + (4,20 * 6,78)	m ²	483.27	
				RAZEM	483.27
10	Wycena d.1 własna	Montaż ław kominiarskich z blach ryfowanych antypoślizgowych	m ²		
		(0,25 * 2,50) + (0,25 * 1,50) * 3	m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
11	Wycena d.1 własna	Montaż stopni kominiarskich	szt		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15 + 15 + 15 + 8	szt	53.00	
				RAZEM	53.00
ROBOTY TYNKARSKIE					
12	KNR 2-02 d.20902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat.III na kominach ponad dachem wykonane ręcznie (1,70 * 2 + 0,45 * 2) * 1,70 + [(1,40 * 2 + 0,45 * 2) * 1,70] * 2 + (2,50 * 2 + 0,45 * 2) * 1,45	m ² m ²	28.45	
				RAZEM	28.45
INSTALACJA ODGROMOWA					
13	KSNR 5 d.30601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych (1,70 * 2 + 0,45 * 2) + [(1,40 * 2 + 0,45 * 2)] * 2 + (2,50 * 2 + 0,45 * 2)	m m	17.60	
				RAZEM	17.60
14	KNR 5-08 d.30619-03	Montaż złączy naprężających na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR 5-08 d.30607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm (9,00 * 8) + (1.70 * 3) + (1.45 * 1)	m m	78.55	
				RAZEM	78.55
16	KNR 5-08 d.30619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
17	KNR 5-08 d.30603-03	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm ² 24	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
18	KNR 5-08 d.30619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
19	KSNR 5 d.30602-05	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III 28,90 + 6,50 + 4,20 + 14.20 + 17.70 + 6.50 + 15.40 + 14.20	m m	107.60	
				RAZEM	107.60