

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niegocin, nr działki 581, na odcinku od km 0+073 do km 0+403.</b>			
<b>1.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza 0,33	km km	 0,330	0,330
1.1.2	Mechaniczne karczowanie pni po ściętych drzewach w gruntach kategorii I-III z wywiezieniem na odległość do 2 km wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem pospółką. Średnice pni 76-100 cm. 7	szt. szt.	 7,00	7,00
1.1.3	Mechaniczne karczowanie krzaków o średnicy do 15cm. strona prawa od km 0+196,5 do km 0+396 ( 199,5m*3,0m=598,5m2) strona lewa od km 0+284 do km 0+396 ( 112m*2m=224m2) i od km 0+536 do km 0+585 (49m*2=98m2) 0,05985+0,0224+0,0098	ha ha	 0,09	0,09
<b>1.2</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odl.do 2 km.Grunt kat.III-IV. Zebranie humusu i darniny na całej długości po 1,5m z każdej strony i głębokości do 30 cm. 330*1,5*2*0,3	m3 m3	 297,00	297,00
1.2.2	Formowanie i zagęszczanie nasypu z kruszywa przepuszczalnego, zagęszczalnego (pospółki) na odcinku od km 0+284 do km 0+396= 112mb. 112*6*0,3	m3 m3	 201,60	201,60
<b>1.3</b>	<b>Podbudowa</b>			
1.3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV 330*6	m2 m2	 1 980,00	1 980,00
1.3.2	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstwy podsypkowej na całej długości i szerokości, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 330*6	m2 m2	 1 980,00	1 980,00
1.3.3	Wykonanie dolnej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 330*5	m2 m2	 1 650,00	1 650,00
<b>1.4</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
1.4.1	Wykonanie górnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 330*5	m2 m2	 1 650,00	1 650,00
<b>1.5</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
1.5.1	Wykonanie poboczy obustronnych szerokości 0,50m z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 330*0,5*2	m2 m2	 330,00	330,00