

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,180		
<b>2</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km./koryto pod chodnik, krawężnik i obrzeże/	m3	82,8		
2.2	KNNR 1 0214- 0300 BCJ109	Wykonanie nasypu (zasypanie rowu za chodnikiem) z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami	m3	99,0		
<b>3</b>	<b>45233000- 9 CPV</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
3.1	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław z oporem betonowym.	m	180		
3.2	KNNR 6 0112-0600	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	217,5		
3.3	KNNR 6 0109- 0200 BCJ109	Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej B-7,5, grubość warstwy 15 cm	m2	213,5		
3.4	KNNR 6 0109- 0203 BCJ109	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15, między wbudowany krawężnik a istniejącą nawierzchnię bitumiczną, grubość warstwy 15 cm	m2	36,0		
<b>4</b>	<b>45233000- 9 CPV</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
4.1	KNNR 6 0404- 0500 BCJ109	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	228		
4.2	KNNR 6 0502-0200	Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	218		
4.3	KNNR 6 0502-0300	Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem- zjazdy	m2	213,5		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**