

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000- 8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNR 2-01 0119-030 0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,580		
1.2	KNNR 6 0801-0600	Mechaniczne rozebranie starego chodnika betonowego o grubości 12 - 15 cm wraz z wywiezieniem gruzu na odległość do 2km..	m2	696,0		
2	45100000- 8 CPV	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km./ koryto pod chodnik, obrzeze i krawężnik/	m3	121,80		
3	45233000- 9 CPV	PODBUDOWA				
3.1	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm.wraz z wykonaniem ław z oporem betonowym.	m	580,0		
3.2	KNNR 6 0112-0600	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	570,0		
3.3	KNNR 6 0109- 0200 BCJ109	Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej B-7,5. grubość warstwy 15 cm	m2	126,0		
3.4	KNNR 6 0109- 0203 BCJ109	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15. między wbudowany krawężnik a istniejącą nawierzchnię bitumiczną, grubość warstwy 15 cm	m2	87,0		
4	45233000- 9 CPV	ELEMENTY ULIC				
4.1	KNNR 6 0404- 0500 BCJ109	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	464,0		
4.2	KNNR 6 0502-0200	Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej.układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	570,0		
4.3	KNNR 6 0502-0300	Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej.układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem- zjazdy	m2	126,0		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu: