

WR.ZZŚ.3.435.196.2022.AW
RKW-2022-6001

URZĄD GMINY I MIASTA
LUBOMIERZ

WPLYNĘŁO: 14. 10. 2022

L.dz. 53025.1018

Skierowano do

Znak sprawy:

OPINIA

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz
ul. Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nawiązując do pisma Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 14 września 2022 r. (data wpływu: 19.09.2022 r.), znak: RT-OŚ.6220.4.6.2022 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa obiektu mostowego JN1 1024513 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2491D (km 0+425) dz. nr 1431 obręb Pławna, gmina Lubomierz” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy; zaplecze to należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
2. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy.
3. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.
4. W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
5. Ze względu na ciek wodny oraz urządzenia melioracji wodnych znajdujące się w granicach terenu inwestycji, prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności. Planowane przedsięwzięcie nie może przyczynić się do uszkodzenia istniejących urządzeń oraz cieku wodnego.

Ponadto inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń wodnych oraz cieku wodnego zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją oraz w obszarze jej oddziaływania.

6. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. W przypadku uszkodzenia działającego drenażu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
7. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
8. Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach.
9. Odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów.
10. Realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i uzgodnień w zakresie m.in. gospodarki wodnej.
11. Wody opadowe i roztopowe na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji odprowadzać do środowiska po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i uzgodnień.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), pismem z dnia 14 września 2022 r. (data wpływu: 19.09.2022 r.), znak: RT-OŚ.6220.4.6.2022 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) + płytę CD z załącznikami, zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wykaz stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym. Po analizie przedłożonych dokumentów pismem z dnia 20 września 2022 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.196.2022.AW Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego. Dnia 20 września 2022 r. otrzymano od Starosty Lwóweckiego zawiadomienie z dnia 26 września 2022 r., znak: GŚ.6123.127.2022.2 dotyczące przekazaniu według właściwości zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających. Dnia 03 października 2022 r. otrzymano

od pełnomocnika Inwestora pismo z dnia 27 września 2022 r., dotyczące uzupełnienia materiału dowodowego o braki wskazane w wezwaniu. Ponadto otrzymano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 września 2022 r. (data wpływu: 07.10.2022 r.) znak: ZNS.9022.6.15.2022.PB dotyczące wyrażenia opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego obiektu mostowego JN1 1024513 wraz z bezpośrednimi dojazdami na łącznym odcinku do 100 m. Inwestycja zlokalizowana będzie w ciągu drogi powiatowej nr 2491D na działkach o nr ew.: 1431, 1509/2, 1508, 1495, 1467/2 w obrębie Pławna na terenie gminy Lubomierz o powierzchni całkowitej 5,97 ha. Łączna powierzchnia inwestycji wyniesie do 1 600 m².

W ramach inwestycji zaprojektowano wyremontowanie kamiennych czołowych i bocznych ścian podpór poprzez oczyszczenie z wszelkich luźnych fragmentów, uzupełnienie ubytków materiału kamiennego oraz uzupełnienie ubytków spoinowania. Na kamiennych czołowych ścianach podpór wykonane zostaną monolityczne żelbetowe oczepty na których oparte zostanie przęsło obiektu. Na kamiennych bocznych ścianach podpór wykonane zostaną monolityczne żelbetowe gzymsy. Nowy ustrój nośny przęsła wykonany zostanie jako płytowy żelbetowy monolityczny lub wykonany z prefabrykowanych płyt strunobetonowych, które zostaną zespolone z żelbetowym monolitycznym pomostem. Na krawędziach obiektu na przęsle i na długościach skrzydeł podpór zamontowane zostaną mostowe bariery ochronne typu sztywnego. Na dojazdach do obiektu przy krawędziach jezdni zamontowane zostaną drogowe bariery ochronne. Kamienne mury oporowe zlokalizowane wzdłuż wewnętrznej krawędzi łuku drogi zostaną wyremontowane poprzez oczyszczenie z wszelkich luźnych fragmentów, uzupełnienie ubytków materiału kamiennego oraz uzupełnienie ubytków spoinowania. Istniejące zniszczone niewielkie opaski betonowe zlokalizowane u podstawy kamiennych ścian czołowych podpór zostaną rozebrane i w ich miejsce zostaną wykonane nowe żelbetowe monolityczne opaski. Istniejąca kamienna okładzina dna cieku w rejonie obiektu mostowego zostanie uzupełniona, naprawiona i odtworzona. Naprawy okładzin kamiennych będą wykonane odcinkowo przy wykorzystaniu wygradzeń strefy robót przy pomocy worków z piaskiem co zapewni wykonanie robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto zaplanowano przebudowę dojazdów do obiektu poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonaniu poszerzeń i wymian zniszczonych krawędzi istniejącej jezdni oraz wymianie górnych warstw mineralno-asfaltowej nawierzchni jezdni. Na całym odcinku przebudowywanej trasy projektowane są obustronne pobocza gruntowe ulepszone, a także zaplanowana jest przebudowa istniejących zjazdów oraz istniejącego przepustu zlokalizowanego na rowie. Przebudowa przepustu będzie polegała na wykonaniu napraw ścian oraz na wymianie uszkodzonej płyty na płytę kamienną lub żelbetową.

Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas

niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. W rejonie wykonywanych prac należy zorganizować stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych. Odcieki substancji niebezpiecznych powstałe w wyniku awarii sprzętu, zanieczyszczony przez substancje ropopochodne grunt oraz zużyty sorbent należy zebrać do szczelnych pojemników i przekazać uprawnionemu odbiorcy. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych należy prowadzić poza placem budowy, a miejsce postoju sprzętu zorganizować na gruncie zabezpieczonym materiałem nieprzepuszczalnym.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Robotnicy będą korzystać z przenośnych systemów toaletowych, które będą systematycznie opróżniane, a ścieki wywożone przez uprawnione podmioty. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Nie przewiduje się wykonywania wykopów, które wymagałyby odwodnienia. Projektowane jest utrzymanie istniejącego systemu odwodnienia obiektu mostowego oraz drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni jezdni i gzymsów na obiekcie będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocza i dalej przez skarpy do cieku wodnego, natomiast z powierzchni jezdni na dojazdach do obiektu odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocza i dalej poprzez skarpy do rowów przydrożnych i do cieku wodnego, a częściowo do żygacza umieszczonego na skrzydle obiektu. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym do odbioru podmiotom.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a cytowanej uprzednio ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazano na konieczność określenia w decyzji środowiskowej wymogów sformułowanych w pkt. 1 – 11 sentencji niniejszej opinii.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Srebrna o kodzie PLRW6000416369. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Srebrna o kodzie PLRW6000416369 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz na obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.


DYREKTOR
Edyta Wilczacka

Sprawę prowadzi:

Angelika Waszkun, tel. (75) 782-46-02, email: angelika.waszkun@wody.gov.pl

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przemysław Marczak – pełnomocnik Inwestora
PROPONTIS Przemysław Marczak
ul. Wołowska 92a
60-167 Poznań

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski
tel. (75) 782 46 02 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl