



**Gmina Lubomierz**

Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz  
tel. 75 78 33 166 \* fax 75 78 33 167  
www.lubomierz.pl \* e-mail: ugim@lubomierz.pl

RT.271.21.2023

Lubomierz, dnia 07 marca 2025 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie następujących robót budowlanych: **wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu natryskowego wraz z podkładem systemowym na boisku przy szkole podstawowej w Pławnej Górnej.**

### **1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Lubomierz

Plac Wolności 1

59-623 Lubomierz

Tel. (75) 7833166,

E-mail: [ugim@lubomierz.pl](mailto:ugim@lubomierz.pl),

### **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienia będzie udzielone poza ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na podstawie przesłanki określonej w art. 2 pkt 1 ust. 1 ww. ustawy zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz (Zarządzenia nr 23/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 19 marca 2021 r.)

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

4500000-7 roboty budowlane

PV 45212221-1 Nawierzchnia poliuretanowa

3.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które obejmują wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego wraz z podkładem systemowym na boisku przy szkole podstawowej w Pławnej Górnej.

3.2. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej o wysokiej jakości i odporności na warunki atmosferyczne na przygotowanej podbudowie mineralnej (podbudowa będzie przygotowana przed wykonaniem niniejszego zamówienia).
- Zastosowanie dwóch kolorów nawierzchni: czerwony i zielony
- Wykonanie oznaczeń linii segregacyjnych dla następujących dyscyplin: siatkówka, koszykówka, badminton/piłka ręczna

Uwaga: Zamawiający wymaga min. 48 miesięcy okresu gwarancji.

3.3. Opis nawierzchni wraz z wymaganiami:

3.3.1. Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo bezpośrednio na placu budowy.

Komponenty niezbędne do wykonania nawierzchni:

- środek impregnująco-gruntujący,
- jednoskładnikowe lepiszcze,
- jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy system natryskowy,
- Granulat SBR 1-4 mm,
- Granulat EPDM 0,5-1,5 mm,
- Pył gumowy,
- farba na linie,
- opcjonalnie\* lakier

\* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed ścieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia może zostać polakierowana za pomocą natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.

Do nawierzchni w kolorach wrażliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, niebieski, beżowy, fioletowy itp., w celu uniknięcia zmian barwy zaleca się stosować systemy UV odporne.

Łączna grubość nawierzchni 13 mm

Kolor nawierzchni standardowy – czerwony, zielony, pozostałe według zamówienia.

### 3.3.2. Podbudowa.

Podbudowa mineralna zostanie przygotowana na potrzeby niniejszego zamówienia przez innego wykonawcę.

### 3.3.3. Wykonanie nawierzchni:

**Przygotowanie podłoża** – powierzchnia na której ma zostać zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa powinna być stabilna, sucha, nośna, wolna od luźnych i kruchych cząstek oraz substancji pogarszających adhezję, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jeżeli podłoże nie spełnia w/w wymagań należy je poddać: śrutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podłoża betonowego wilgotność nawierzchni nie powinna być wyższa niż 4% (sprawdzić aparaturą CM). Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3°C powyżej bieżącej temperatury punktu rosy.

**Warstwa gruntująca** – Podłoże należy zagruntować w celu poprawy jego właściwości mechanicznych oraz przyczepności z matą.

Na podłożu mineralnym należy ułożyć **warstwę stabilizującą mineralno - gumową**. Jest to mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa. Należy nanieść impregnat jeżeli czas pomiędzy wykonaniem warstwy stabilizującej a warstwy podkładowej wynosi więcej niż 1 dzień. Impregnat należy nanieść przy pomocy wałka lub natrysku hydrodynamicznego 4-8 h przed ułożeniem maty gumowej.

**Warstwa podkładowa** - w specjalnym mieszalniku wymieszać dokładnie granulát gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby każda granulka gumowa była otoczona klejem. Tak przygotowaną mieszaninę ułożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą rozkładarki. Matę pozostawić do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza i podłoża.

**Warstwa użytkowa** – wymieszać system natryskowy w agregacie natryskowym, następnie dodać granulát EPDM i pył gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Całość dokładnie wymieszać. Następnie mieszaninę natrysnąć przy pomocy maszyny na utwardzoną matę gumową. Czynność powtórzyć w celu uzyskania żądanej grubości i struktury warstwy użytkowej. System pozostawić do utwardzenia.

**Malowanie linii** - po utwardzeniu systemu namalować linie odpowiednią farbą.

Zabrania się układania nawierzchni na zawilgoconym podłożu i przy opadach deszczu oraz temperaturze poniżej 7 °C i powyżej 30 °C.

#### 3.3.4. Nawierzchnia ma posiadać:

- badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014,
- badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich,
- atest higieniczny PZH

#### Do oferty należy dołączyć:

- autoryzację producenta wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na okres 48 miesięcy
- kartę techniczną oferowanego systemu;
- atest higieniczny podbudowy systemowej (ET) oraz nawierzchni poliuretanowej;
- badania potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących parametrów nawierzchni poliuretanowej;
- badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014
- badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich

### **4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

4.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

4.2. Miejsce wykonania robót budowlanych: Szkoła podstawowa w Pławnej Górnej.

### **5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

5. 1. Oferty należy składać w siedzibie urzędu: Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz

lub przysyłać na adres e-mail: [przetargi@lubomierz.pl](mailto:przetargi@lubomierz.pl) do dnia 25 marca 2025 r., do godz. 12.00

5.2. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na roboty budowlane. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

### **6. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

6.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 168) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość

przedmiotu zamówienia.

6.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6.4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

6.5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług ( Dz. U. z 2008r nr 212 poz. 1337) Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

6.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6.8 Rozliczenie nastąpi po odbiorze robót budowlanych przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

## **7. KRYTERIA OCENY OFERT.**

7.1. Kryteriami oceny ofert są:

- najniższa cena (waga 100%)

7.2. Punktacja w kryterium ceny:

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z poniższym wzorem do obliczenia punktowego.

$$\text{Cena ( C )} = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100$$

gdzie :

**C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę**

**C<sub>N</sub> – najniższa zaoferowana Cena**

**C<sub>OB</sub> – cena zaoferowana w ofercie badanej.**

7.3 Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

7.4 Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

## **8. INFORMACJE DODATKOWE**

8.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8.2. Przed upływem terminu składania ofert w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.

8.3. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

8.4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wykonawcami.

8.5. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia części robót budowlanych podwykonawcy.

## **9. OSOBA DO KONTAKTU:**

Przemysław Kułaga tel. 757833166 wew. 40 e-mail: przetargi@lubomierz.pl

### **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy.
3. Klauzula informacyjna RODO.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz  
(-) Mariusz Warowy