

RZUT PARTERU SKALA 1:100

01	25,4 m2	KORYTARZ GRES
02	19,6 m2	MAGAZYN GRES
03	15,7 m2	WC MĘSKIE GRES
04	13,6m2	WC DAMSKIE GRES
05	3,5m2	WC NIEPEŁN. GRES
06	6,2m2	MAGAZYN GRES
07	12,5m2	POM. SOCJ. GRES
08	35,0m2	KLATKA SCHOD GRES
09	18,0m2	KORYTARZ GRES
010	7,5 m2	KORYTARZ GRES
011	40,0 m2	SALA GASTR GRES
012	60,8 m2	SALA INFORM GRES
012A	9,2 m2	SERWEROWNIA GRES
013	15,0 m2	MAGAZYN GRES
014	8,2 m2	WARIOŁAP GRES
015	40,4 m2	SALA INFORM GRES
016	61,9 m2	SALA HOTEL GRES
017	80,3m2	SALA GASTRON. GRES

POW. CAŁKOWITA : 448,5m2

HP25 – szczyt hydrotawy hp25 wnękowe gr.16cm

Wyburzenia, rozbiórka

Zamurowania, ściany nowe z pustaków gazobetonowych gr. 12.0 cm oraz gazobetonowych typu W600 w ścianch osłonowych zewnętrznych gr. 24cm.

UWAGI:

1. OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm
2. RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm W SYSTEMIE NP. 153/100mm
3. OPASKA WOKÓŁ BYDYNKU - Z GRYSU KAMIENNEGO ZAKOŃCZONA OBRZEŻEM CHODNIKOWYM.
4. STOLARKA OKIENNA PCV. PRZED WYMIANĄ NALEŻY WYKONAĆ POMIARU OŚCIEŻY ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY STOSOWAĆ OKNA Z ROSZCZELNIENIAMI. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINOWA ORAZ WEWNĘTRZNA PŁYCINOWA Z LAMINATEM CPL/HPL. DRZWI EI30 WG RYSUNKÓW.
5. KOLORYSTYKA BUDYNKU - KOLORY JASNE PASTELOWE, TYNK SILIKATOWY GR.1,5mm BARWIONY W MASIE.
6. WYKONAĆ OCIEPLENIE BUDYNKU OD ZEWNĄTRZ - STYROPIAN GRAFITOWY PAROPRZEPUSZCZALNY FASADA EPS70- 0,031 W/mK gr. 11-25cm
   DOCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 15,0cm.
7. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWEJ. WEWNĘTRZNE PCV.
8. COKÓŁ Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ W KOLORZE CEGŁASTYM ZLICOWANY Z OCIEPLENIEM.
9. DOCIEPLENIE STROPODACHU - STYROPIAN GR. 25,0cm MOCOWANY MECHANICZNIE. POKRYCIE PAPOWE.
10. KLAPA DYMOWA O WIELKOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POWIERZCHNI KLATKI SCHODOWEJ (5%) . ZAPEWNIĆ DOSTATECZNY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA DO KLATKI SCHODOWEJ - GEOMETRYCZNA POWIERZCHNIA OTWORÓW WLOTOWYCH POWINNA BYĆ 30% WIĘKSZA NIŻ POWIERZCHNIA KLAPY DYMOWEJ.
(DRZWI WEJŚCIOWE).

UWAGA:

Wszystkie przebicia w korytarzu wykonać do spodu żebra ukrytego stropu DZ3.
Przebicia drzwi z nadprożami stalowymi B7 lub B8
W przypadku stwierdzenia na etapie robót innej konstrukcji roboty zamienne należy uzgodnić z projektantem.
Wykonać przebicia pod piony instalacji wg projektów branżowych.
Obudowy z płyt GKF z izolacją z wełny mineralnej gr. 5cm o REI60.

WEJŚCIE DO INTERNATU
LOKALIZACJA ROŻDZIELNICY GŁÓWNEJ

MONTAŻ DRZWI W ŁĄCZNIKU

Zespół projektowy :	Imię i nazwisko :	Nr upr. :	Podpis :	ARCHITEKT
Opracował :	mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)	41/08/DOIA		mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI 59-600 LWÓWEK ŚL. GROCHOWSKA 14
	mgr inż. Marcin Sikora (uprawnienia w specjalności do projektowania bez ograniczeń)	7/DOŚ/03		e-mail: ate1@o2.pl tel. 075 731 21 60 NIP 600-225-65-11 REGON 020348511
				ArCADia-intelliCAD Professional 2008 PL Nr lic.: ID # 1333811

Branża : ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	Rysunek : RZUT PARTERU	Inwestor : Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski	Obiekt : BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOM -TECHNICZNYCH PRZEBUDOWA RAKOWICE WIELKIE 48, dz. nr 309/64
Skala : 1:100		Data : 1.10.2018	Stadium : P.W.
		Rys. nr :	A-2