

Ogłoszenie nr 540061498-N-2020 z dnia 08-04-2020 r.

Lwówek Śląski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527880-N-2020

Data: 30/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska Polskiego, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urząd@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni stanowisk postojowych, przebudowie nawierzchni bitumicznej stanowisk postojowych na nawierzchnię z kostki bazaltowej z rozbiórki 9/11cm, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie w ciągach przejść dla pieszych przez jezdnię i pas postojowy nawierzchni – pochylni nie przekraczających pochylenia jak dla chodników tj. 6%, nadaniu projektowanym nowym nawierzchniom właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, gwarantujących właściwe odwodnienie powierzchniowe, ze spływem wód opadowych i roztopowych do ścieków liniowych, przykrawężnikowych i studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi, podłączonych do lokalnej kanalizacji deszczowej. Do wykonania w ramach zadania będzie nowe

zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę istniejących nawierzchni stanowisk postojowych, likwidację barier dla niepełnosprawnych na ciągach pieszych, przejściach dla pieszych przez jezdnię oraz wprowadzenie powierzchni zielonych jako stałe elementy zagospodarowania (dotychczasowe powierzchnie bitumiczne wyłączone organizacją ruchu drogowego z użytkowania). Stanowiska postojowe prostopadłe do jezdni - cała zatoka postojowa o nawierzchni z kostki bazaltowej, nieregularnej 9/11cm z rozbiórki. Zatoka postojowa obramowana od strony najazdu ściekiem kamiennym, od strony schodów terenowych istniejącym krawężnikiem granitowym (bez przebudowy). Obramowanie terenów zielonych od strony jezdni oraz stanowisk postojowych zaprojektowano z opornika granitowego 10x20cm. Istniejące przejścia przez jezdnię dla pieszych pozostają w tej samej lokalizacji. Dla zapewnienia przejścia bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych zaprojektowano w ciągu tych przejść na szerokości pasa postojowego chodnik - pochylnie o spadku nie przekraczającym 6%, szerokości 4,20m i nawierzchni z kostki bazaltowej 9/11cm. Pochylnie od strony stanowisk postojowych zaprojektowano obudować ścianką oporową z palisady betonowej 16x16x 50cm lub opornika granitowego 10x20x50cm posadowionej na ławie betonowej z oporem. Dla zapewnienia właściwego odwodnienia powierzchniowego i odbioru wód opadowych i roztopowych zaprojektowano poza spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni zaprojektowano: - remont studzienek ściekowych w ścieku przy krawężnikowym od strony Ratusza wraz z regulacją w planie i profilu istniejących włączów – 4 szt., - budowę nowych studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi z podłączeniem przykanalikami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej – 3 szt., - ścieki liniowe z kostki rzędowej 17/18cm cm z rozbiórki – jeden rząd wzdłuż miejsc postojowych, krawężników i oporników kamiennych, - czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji deszczowej w obrębie robót. Powierzchnie elementów podlegających przebudowie: • miejsca postojowe i pochylnie o nawierzchni z kostki bazaltowej 9/11cm - 627m², • tereny zielone - 214 m² Elementy liniowe: • opornik granitowy 10x25cm (12x20cm) - 49,00 mb, • krawężnik kamienny rozbiórkowy 15x30 cm - 58 mb, • palisada z granitu 16x16x 60cm = 36,50 mb palisady • przykanaliki PVC DN 200 mm = 10,00 mb, • ściek z kostki granitowej rzędowej 17/18 cm na ławie betonowej (jeden rząd)–287 mb.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni stanowisk postojowych, przebudowa nawierzchni bitumicznej stanowisk postojowych na nawierzchnię z kostki bazaltowej z rozbiórki 9/11cm, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie w ciągach przejść dla pieszych przez jezdnię i pas

postojowy nawierzchni – pochylni nie przekraczających pochylenia jak dla chodników tj. 6%, nadaniu projektowanym nowym nawierzchniom właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, gwarantujących właściwe odwodnienie powierzchniowe, ze spływem wód opadowych i roztopowych do ścieków liniowych, przykrawężnikowych i studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi, podłączonych do lokalnej kanalizacji deszczowej. Do wykonania w ramach zadania będzie nowe zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę istniejących nawierzchni stanowisk postojowych, likwidację barier dla niepełnosprawnych na ciągach pieszych, przejściach dla pieszych przez jezdnię oraz wprowadzenie powierzchni zielonych jako stałe elementy zagospodarowania (dotychczasowe powierzchnie bitumiczne wyłączone organizacją ruchu drogowego z użytkowania). Stanowiska postojowe prostopadłe do jezdni - cała zatoka postojowa o nawierzchni z kostki bazaltowej, nieregularnej 9/11cm z rozbiórki. Zatoka postojowa obramowana od strony najazdu ściekiem kamiennym, od strony schodów terenowych istniejącym krawężnikiem granitowym (bez przebudowy). Obramowanie terenów zielonych od strony jezdni oraz stanowisk postojowych zaprojektowano z opornika granitowego 10x20cm. Istniejące przejścia przez jezdnię dla pieszych pozostają w tej samej lokalizacji. Dla zapewnienia przejścia bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych zaprojektowano w ciągu tych przejść na szerokości pasa postojowego chodnik - pochylnie o spadku nie przekraczającym 6%, szerokości 4,20m i nawierzchni z kostki bazaltowej 9/11cm. Pochylnie od strony stanowisk postojowych zaprojektowano obudować ścianką oporową z palisady lub opornika granitowego 10x20x50cm posadowionej na ławie betonowej z oporem. Dla zapewnienia właściwego odwodnienia powierzchniowego i odbioru wód opadowych i roztopowych zaprojektowano poza spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni zaprojektowano: - budowę nowych studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi z podłączeniem przykanalikami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej – 3 szt., - ścieki liniowe z kostki rzędowej 17/18cm cm z rozbiórki – jeden rząd wzdłuż miejsc postojowych, krawężników i oporników kamiennych, - czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji deszczowej w obrębie robót. Powierzchnie elementów podlegających przebudowie: • miejsca postojowe i pochylnie o nawierzchni z kostki bazaltowej 9/11cm - 627m², • tereny zielone - 214 m²
Elementy liniowe: • opornik granitowy 10x25cm (12x20cm) - 49,00 mb, • krawężnik kamienny rozbiórkowy 15x30 cm - 58 mb, • palisada z granitu 16x16x 60cm = 36,50 mb palisady • przykanaliki PVC DN 200 mm = 10,00 mb, • ściek z kostki granitowej rzędowej 17/18 cm na ławie betonowej (jeden rząd)–144 mb.

