

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. IV 52+4*5+(52-3)	m m	121.000	
				RAZEM	121.000
2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 120.0*0.4*0.2	m ³ m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 i najazdowe o wymiarach 12x22x100 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej i ławie betonowej z oporem: - krawężniki 15x30x100 = 5+8,5+26+5+5+14+5 = 68,5m - krawężniki 15x22x100 = 51,5 68.5+51.5	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 52*5-8*5	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo- ści po zagęszczeniu 10 cm 220+3*6	m ² m ²	238.000	
				RAZEM	238.000
6	NNRNKB 231 0511- 03	Układanie nawierzchni chodnika pomiędzy częściami par- kingu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elemen- tów/m ² - kostka betonowa Holland 3.0*6	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 2-31 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (be- ton,kostka) 8.5*5	m ² m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 8.5*5	m ² m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
9	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 8*5+26*5+14*5	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
10	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu linii segregacyjnych na nawierzchni parkingu 15x4+2x4= 83,0m 0.083	km km	0.083	
				RAZEM	0.083
11	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową (4+4+15*5+14*0.5)*0.14	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
12	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie wypełnienia parkingu - miejsce dla niepełnosprawnych - kolor wypełnienia niebieski 4*5	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000