

OPIS TECHNICZNY

Budynek świetlicy drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej. Część budynku przeznaczona do adaptacji na pomieszczenia sanitarno-socjalne. Należy dokonać rozbiórki podłóg drewnianych celem wygródenia pomieszczeń sanitarnych. Ścianki murowane z cegieł NFD grubości 12 i 25 mm lub pustaków gazobetonowych na zaprawie wapienno-cementowej. Wykonać podkłady betonowe pod posadzki z warstwami izolacyjnymi z folii i styropianu. Ściany okładowe płytkami glazurowymi do wysokości 2 m. Podłogi wyłożone płytkami gresowymi.


Wypożażenie w armaturę sanitarną wg przedmiaru.

Kolorystyka materiałowa do uzgodnienia z inwestorem.

Strop – belki stropowe wzmacniane obustronnie deskami 32 mm i skręcane na śruby.

Stolarka okienna i drzwiowa wg przedmiaru.

Instalacja elektryczna wg przedmiaru.


inż. Waldemar Brzostek
UPR. BUD. DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ
W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANej
MAZ/0260/OWOK/04
UAN/VI 7210/495/84