

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Rogóżnia					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		447	m	447,00	
				RAZEM	447,00
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem i ich utylizacją.	ha		
d.1		0,05	ha	0,05	
				RAZEM	0,05
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 50-75 cm), wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i pni	szt.		
d.1		5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 50-75 cm koparką podsiębierną wraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.		
d.1		5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2	45233220-7	Jezdnia;			
5	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 1. 20 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi.	m ³		
d.2		(447+5,0)*,25	m ³	113,00	
				RAZEM	113,00
6	D 04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego zagęszczanej mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2		(447+5,0)*5,2+508,7	m ²	2859,10	
				RAZEM	2859,10
7	D-04.04.02	Wykonaniej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu - szerokość 4,8 m	m ²		
d.2		(447+5,0)*4,8	m ²	2169,60	
				RAZEM	2169,60
8	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową, szerokość 4,6 m	m ²		
d.2		447*4,6	m ²	2056,20	
				RAZEM	2056,20
9	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową, szerokość 4,5 m	m ²		
d.2		447*4,5	m ²	2011,50	
				RAZEM	2011,50
10	D 06.03.01a	Pobocza jezdni i zjazdów publicznych i skrzyżowań z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		508,7	m ²	508,70	
				RAZEM	508,70
11	0	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	kalk. własna	273,4	m ²	273,40	
				RAZEM	273,40
3	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu			
12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.3		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe II generacji)	szt.		
d.3		A-30 - 1 szt. B-33 - 2 szt. T-0 - 1 szt. 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4	45233250-6	Zjazdy indywidualne			
14	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam. samowylad.	m ³		
d.4		203,4*0,2	m ³	40,68	
				RAZEM	40,68

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - miejscowe poszerzenia korony drogi z mieszanki kruszywa naturalnego wraz z zakupem i dowozem materiału 203,4*0,1	m ³ m ³	 20,34	
				RAZEM	20,34
16 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 203,4	m ² m ²	 203,40	
				RAZEM	203,40
17 d.4	D 05.02.01	Nawierzchnia jezdni i poboczy zjazdów indywidualnych z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu 203,4	m ² m ²	 203,40	
				RAZEM	203,40