

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Stare Lubiejewo ul. Wschodnia - zakres do wniosku					
1 45233220-7 Jezdnia;					
1	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń 9,5*0,45	m ³		
d.1			m ³	4,28	
				RAZEM	4,28
2	D 04.05.01	Wykonanie ulepszonych podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C 1,5/2. Pozycja obejmuje zakup, dowóz i wbudowanie gotowej mieszanki bądź stabilizację na miejscu po wcześniejszym przygotowaniu podłoża z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 5,0*1,9<m2 na działkach użyzycznych>	m ²		
d.1			m ²	9,50	
				RAZEM	9,50
3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy 2,0+36,5	m ²		
d.1			m ²	38,50	
				RAZEM	38,50
4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej Krawężniki betonowe 15x22 cm przy jezdni 5,0<na działkach użyzycznych>	m		
d.1			m	5,00	
				RAZEM	5,00
5	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15. 5,0*0,065	m ³		
d.1			m ³	0,33	
				RAZEM	0,33
6	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 2,0<m2 na działkach użyzycznych>	m ²		
d.1			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
7	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 2,0<m2 na działkach użyzycznych>	m ²		
d.1			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
8	D 06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego fr. 8/16 mm - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu 36,5<m2 na działkach użyzycznych>	m ²		
d.1			m ²	36,50	
				RAZEM	36,50
2 45233250-6 Zjazdy					
9	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje zjazdów (110,5+(59,0-43,5)*0,3)*0,30	m ³		
d.2			m ³	34,55	
				RAZEM	34,55
10	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów 110,5	m ²		
d.2			m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
11	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15. 59,0*0,065	m ³		
d.2			m ³	3,84	
				RAZEM	3,84
12	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej Oporniki betonowe 12x20 cm na zjazdach 59,0	m		
d.2			m	59,00	
				RAZEM	59,00
13	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza nawierzchni zjazdów, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 110,5	m ²		
d.2			m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
14	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 110,5	m ²		
d.2			m ²	110,50	
				RAZEM	110,50