

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Stare Lubiejewo ul. Wschodnia - zakres do wniosku</b>						
<b>1 45233220-7 Jezdnia;</b>						
1 d.1	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m <sup>3</sup>	4,28		
2 d.1	D 04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C 1,5/2. Pozycja obejmuje zakup, dowóz i wbudowanie gotowej mieszanki bądź stabilizację na miejscu po wcześniejszym przygotowaniu podłoża z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	9,50		
3 d.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m <sup>2</sup>	38,50		
4 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00		
5 d.1	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m <sup>3</sup>	0,33		
6 d.1	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2,00		
7 d.1	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	2,00		
8 d.1	D 06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego fr. 8/16 mm - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	36,50		
<b>Razem dział: Jezdnia;</b>						
<b>2 45233250-6 Zjazdy</b>						
9 d.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje zjazdów	m <sup>3</sup>	34,55		
10 d.2	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	110,50		
11 d.2	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m <sup>3</sup>	3,84		
12 d.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	59,00		
13 d.2	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza nawierzchni zjazdów, z mieszanki kruszywa łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	110,50		
14 d.2	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	110,50		
<b>Razem dział: Zjazdy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: