

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa drogi gminnej w msc. Stara Grabownica - od km 0+000 do 0+006,6					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		6,6	m	6,60	
				RAZEM	6,60
2	D 01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, na włączeniu do drogi powiatowej	m ²		
d.1		25,0	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
3	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm	m		
d.1		14,4	m	14,40	
				RAZEM	14,40
4	D 01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³	szt		
d.1		- skrzynki zaworów wodociągowych	szt	1,00	
		1,0		RAZEM	1,00
2	45233220-7	Jezdnia, skrzyżowania i zjazdy publiczne z betonu asfaltowego			
5	D 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1. 20 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi.	m ³		
d.2		30,0<m ² >*0,25<poszerzenia istniejącej jezdni>	m ³	7,50	
				RAZEM	7,50
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - miejscowe poszerzenia korony drogi z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki) wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³		
d.2		30,0<m ² >*0,30<poszerzenia istniejącej jezdni>	m ³	9,00	
				RAZEM	9,00
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²		
d.2		23,4+15,0	m ²	38,40	
				RAZEM	38,40
8	D 04.04.02	Wykonaniej podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		23,4<poszerzenie skrzyżowania z betonu asfaltowego>	m ²	23,40	
				RAZEM	23,40
9	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową	m ²		
d.2		22,3<poszerzenie skrzyżowania z betonu asfaltowego>	m ²	22,30	
				RAZEM	22,30
10	D 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²		
d.2		43,3<skrzyżowanie z betonu asfaltowego>	m ²	43,30	
				RAZEM	43,30
11	D 06.03.01a	Pobocza jezdni z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		15,0	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
12	D 06.03.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2		7*2,0*2	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00

DCPRO
Dorota Chmiel
 ul. 3 Maja 100/21
 07-300 Ostrow Mazowiecka
 NIP 7591471188, Regon 366693399