

Opis przedmiotu zamówienia - wytyczne dla opraw oświetleniowych

Lp.	Rodzaj oprawy	Zastosowanie	Podstawowe parametry	Parametry optyczne, mechaniczne, elektryczne	Ilość
Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i jakościowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego zakres przedmiotu zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, kartę katalogową oraz inne dokumenty potwierdzające spełniania poniższych parametrów.					
1	Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 25W	Do montażu na słupie lub wysięgniku	- max. moc oprawy 25W - min. strumień oprawy 3250 lm - skuteczność min. 130 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70	- oprawy muszą posiadać znak CE, - przy ustawieniu 0° w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) I6 - IP min. 66 - IK min. 09 - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, pełniąca jednocześnie rolę radiatora,	185
2	Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 33W		- max. moc oprawy 33W - min. strumień oprawy 4290 lm - skuteczność min. 130 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70	- korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci uźebrowania, - oprawa musi składać się z osobnej komory zasilania i osobnej komory z modulem LED; dostęp do komory zasilania od góry - klosz z szyby hartowanej - bezpośredni sposób świecenia - efektywność zasilacza >95%	227
3	Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 50W		- max. moc oprawy 50W - min. strumień oprawy 6500 lm - skuteczność min. 130 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-3% - Ra>70	- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV - zakres temperatury pracy: -40°C - +40°C - żywotność (L90B10): 100 000 h przy Ta = 25° C - zastosowana optyka dedykowana dla dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych max. waga 9 kg - max wysokość oprawy 12 cm	188
4	Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 76W		- max. moc oprawy 76W - min. strumień oprawy 9880 lm - skuteczność min. 130 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-3% - Ra>70	- zasilacz umożliwiający zaprogramowanie pięciostopniowej skali redukcji mocy - powierzchnia boczna korpusu ekspozonowana na wiatr nie może przekroczyć 0,05 m² - konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu, - regulacja położenia opraw w zakresie -15° do 0° oraz 0° do +15° z krokiem nie mniejszym niż 5°, - każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejs z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła, panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych - certyfikat ENEC	168
				RAZEM	768