

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
„Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok” - etap I						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych	m	301.00		
2 d.1	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm	m	8.00		
3 d.1	D 01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.3 m3	szt	6.00		
4 d.1	D 01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, materiał pozyskany z frezowania przeznaczony do wbudowania na miejscu	m ²	19.50		
2	45233000-9	Roboty ziemne				
5 d.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa-mowyladowczymi. Materiał z istniejącej warstwy jezdni na odcinku 0+012 do 0+061 w ilości ok. 31,0m3 należy odspoić, przewieźć na odległość do 1 km i wbudować na drogi gruntowe wskazane przez Inwestora.	m ³	194.50		
6 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy	m ²	1702.47		
3	45233000-9	Jezdnia i skrzyżowania				
7 d.3	D 04.04.01	Poszerzenie istniejącej nawierzchni warstwą z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu, przed stabilizacją cementem	m ²	514.30		
8 d.3	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	259.70		
9 d.3	D 04.05.01	Podbudowa zasadnicza - recykling na zimno istniejącej nawierzchni z kruszywa i poszerzeń z kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu w ilości ok. 19 kg/m2 do klasy C 3/4, mieszanie na gr. 20 cm	m ²	1268.00		
10 d.3	D 04.04.02	Warstwa profilująca z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, średnia grubość 8 cm po zagęszczeniu	m ²	1188.00		
11 d.3	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, gr. 6 cm, na ruch KR 1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropleniem podbudowy emulsją asfaltową	m ²	1095.60		
12 d.3	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	400.20		
4	45233000-9	Zjazdy				
13 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.	m ³	13.26		
14 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	88.40		
15 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	88.40		
5	45233000-9	Roboty wykończeniowe				
16 d.5	D 06.03.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	301.00		
17 d.5	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza	m	301.00		
6	45233000-9	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu				
18 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowane śr. 60 mm	szt.	1.00		
19 d.6	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2, tarcze znaków z folią odbłaskową typ II.	szt.	6.00		
20 d.6	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, tarcze znaków z folią odbłaskową typ II. (A-7 rozmiar średni)	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: