

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej nr 260621W Kalinowo Guty Bujno					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych	m		
d.1		1450,0	m	1 450,00	
				RAZEM	1 450,00
2	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm	m		
d.1		6,1+5,1	m	11,20	
				RAZEM	11,20
2	45233000-9	Roboty ziemne			
3	D 02.01.01	Odhumusowanie - roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3 z transp. urobku samochod. samowyladowczymi.	m ³		
d.2		1450*0,20*1,0*2	m ³	580,00	
				RAZEM	580,00
4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³		
d.2		1450*0,25<m2>	m ³	362,50	
				RAZEM	362,50
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy	m ²		
d.2		jezdnia + pobocza 7255,0+2124,0	m ²	9 379,00	
				RAZEM	9 379,00
3	45233000-9	Jezdnia			
6	D 04.04.01	Uzupełnienie podbudowy - poszerzenie istniejącej nawierzchni warstwą z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu, przed stabilizacją cementem	m ²		
d.3		1450*0,5*2	m ²	1 450,00	
				RAZEM	1 450,00
7	D 04.05.01	Podbudowa zasadnicza - recykling na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. ok 8 cm, podbudowy z kruszywa naturalnego i poszerzeń z kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu w ilości ok 19 kg/m2 do klasy C 3/4, mieszanie na gr. 20 cm	m ²		
d.3		1440*6,0+10*(7,0+6,0)/2	m ²	8 705,00	
				RAZEM	8 705,00
8	D 04.04.02	Warstwa profilująca przeciwspekaniowa z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, średnia grubość 10 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.3		1440*5,5+10*(6,5+5,5)/2	m ²	7 980,00	
				RAZEM	7 980,00
9	D-05.03.05b	Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR 1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową	m ²		
d.3		jezdnia 1440*5,1+10*(6,1+5,1)/2	m ²	7 400,00	
				RAZEM	7 400,00
10	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR 1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²		
d.3		1440*5,0+10*(6,0+5,0)/2	m ²	7 255,00	
				RAZEM	7 255,00
11	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.3		1450,0*0,75*2-8,5*0,75*8<zjazdy z kruszywa łamanego w ciągu poboczy>	m ²	2 124,00	
				RAZEM	2 124,00
4	45233000-9	Zjazdy			
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 3 km sam. samowylad.	m ³		
d.4		194,5*0,15	m ³	29,18	
				RAZEM	29,18
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4		194,5	m ²	194,50	
				RAZEM	194,50
14	D-04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.4		194,5	m ²	194,50	
				RAZEM	194,50
5	45233000-9	Roboty wykończeniowe			
15	D 06.03.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.5		1450,0*2*1,5	m ²	4 350,00	
				RAZEM	4 350,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powyko- nawcza 1450,0	m m	 1 450,00	
				RAZEM	1 450,00
6	45233000-9	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu			
17 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm 11,0	szt. szt.	 11,00	
				RAZEM	11,00
18 d.6	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, tarcze znaków z folią odbłaskową typ II. A-3 1 B-33 1 B-34 1 U-9a 2+2 U-9b 2+2	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00	
				RAZEM	11,00
19 d.6	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2, tarcze znaków z folią odbłaskową typ II. T-2 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00