

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo" - etap I					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		480,0	m	480,00	
				RAZEM	480,00
2	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. do 9 cm	m		
d.1		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
3	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. do 9 cm - pozycja obejmuje również wywiezienie i utylizację materiału z rozbiórki	m ²		
d.1		2*8	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
4	D 01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³ - skrzynki zaworów wodociągowych	szt		
d.1		18,0	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
2	45233220-7	Jezdnia z betonu asfaltowego			
5	D 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1. 20 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczy-mi.	m ³		
d.2		1607*0,2+1078,0*0,30	m ³	644,80	
				RAZEM	644,80
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³		
d.2		(120+90)*1,2*0,25	m ³	63,00	
				RAZEM	63,00
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²		
d.2		2685,0+825,0	m ²	3 510,00	
				RAZEM	3 510,00
8	D 04.04.02	Wykonaniej podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		480,0*(4,0+2*0,75)<jezdni i pobocza>+45,0<m2 skrzyżowanie>	m ²	2 685,00	
				RAZEM	2 685,00
9	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową	m ²		
d.2		jezdni 480*3,6<jezdni>+42,0<m2 skrzyżowanie>	m ²	1 770,00	
				RAZEM	1 770,00
10	D 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²		
d.2		480*3,5<jezdni>+40,0<m2 skrzyżowanie>	m ²	1 720,00	
				RAZEM	1 720,00
11	D 06.03.01a	Pobocza jezdni z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 - warstwa o gr. 9 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		480*1,0*2-135,0<powierzchnia poboczy w ciągu projektowanych zjazdów>	m ²	825,00	
				RAZEM	825,00
12	D 06.03.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2		(480+2*5)*1,0*2	m ²	980,00	
				RAZEM	980,00
3	45233250-6	Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego			
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.	m ³		
d.3		211,5*0,25	m ³	52,88	
				RAZEM	52,88
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²		
d.3		211,5	m ²	211,50	
				RAZEM	211,50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	D 04.04.02	Wykonaniej podbudowy zasadniczej zjazdów indywidualnych z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 211,5	m ² m ²	 211,50	
				RAZEM	211,50
16 d.3	D 05.03.05a	Warstwa ścieralna zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 6 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową 195,0	m ² m ²	 195,00	
				RAZEM	195,00
4	45233000-9	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu			
17 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm 5+3*2	szt. szt.	 11,00	
				RAZEM	11,00
18 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, tarcze znaków z folią odblaszkową typ II.Tablice znaków D-6 wykonane na tle fluorescencyjnym.. A-7 1 A-30 2,0 D-1 2 U-3c 1,8 m 1 U-3d 1,8 m 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00	
				RAZEM	7,00
19 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 T-0 <Zmiana rodzaju nawierzchni, folia kolor żółty> 2,00	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00