

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Zagospodarowanie terenu			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	140	m ²	140.00	
				RAZEM	140.00
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<palisada schodów>	m		
d.1	0407-03	<palisada schodowa>22.5*3	m	67.50	
				RAZEM	67.50
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	60.75	m ²	60.75	
				RAZEM	60.75
4	KNR 0-11	Nawierzchnia schodów z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem(nawierzchnia schodów)	m ²		
d.1	0320-02	2.7*22.5 <nawierzchnia schodów>	m ²	60.75	
				RAZEM	60.75
5	KNR 2-23	Podbudowa ze żwiru - warstwa dolna o grubości 15 cm - jako utwardzenie wejścia do budynku	m ²		
d.1	0104-01	140	m ²	140.00	
				RAZEM	140.00
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - dojeście żwirowe do budynku + opaska	m		
d.1	0407-02	86	m	86.00	
				RAZEM	86.00
7	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową - wygrozdzenie miejsc postojowych	m ²		
d.1	0706-01	35*0.15	m ²	5.25	
				RAZEM	5.25
8	KNR 2-31	Ręczne malowanie innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową -" ko-perty"	m ²		
d.1	0706-07	9.5*0.15	m ²	1.43	
				RAZEM	1.43