

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - powierzchniowo utwardzonych emulsją i grysami <km 0+000 - 0+560> 560*3.60	m ² m ²	2016.00	
				RAZEM	2016.00
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie podbudowy istniejących odcinków zniszczonych i odkształconych, lokalnie (100+50+50)*3.70	m ² m ²	740.00	
				RAZEM	740.00
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m ² - odcinki wzmocnienia podbudowy (100+50+50)*3.60	m ² m ²	720.00	
				RAZEM	720.00
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami oraz tłuczniowej, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m ² (3cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 0+560> [560*3.60]*0.075	t t	151.20	
				RAZEM	151.20
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,40kg/m ² <km 0+000 - 0+560> 560*3.60	m ² m ²	2016.00	
				RAZEM	2016.00
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 0+560> 560*3.50	m ² m ²	1960.00	
				RAZEM	1960.00
7	KNNR 6 0112-05 analogia	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 5 cm, szer. 0,75m, str. P i L <km 0+000 - 0+560 minus odcinki wzmocnień podbudowy> Krotność = 0.5 [560-(100+50+50)]*0.75*2	m ² m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
8	KNNR 6 0112-06 analogia	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm, szer. 0,75m str. P i L - na odcinkach wzmocnień podbudowy (100+50+50)*0.75*2	m ² m ²	300.00	
				RAZEM	300.00