
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Przęsławice - Jeziora przez wieś Tomaszówka
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Przęsławice - Jeziora przez wieś Tomaszówka, gmina Pniewy; powiat grójecki; województwo mazowieckie
INWESTOR : Urząd Gminy w Pniewach
ADRES INWESTORA : 05-652 Pniewy 2
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi Przęsławice - Jeziora przez wieś Tomaszówka

LOKALIZACJA

Miejscowość: Tomaszówka

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

ZAKRES ROBÓT

Remont podbudowy tłucznem (optymalna mieszanka 0-31,5mm)

Warstwa dolna powierzchniowego utwardzenia: kruszywo 8-11mm w ilości 18kg/m², emulsja 60% asfaltowa zwykła 2,5-2,7kg/m²

Warstwa górna powierzchniowego utwardzenia: kruszywo 2-5mm w ilości 11kg/m², emulsja 70% asfaltowa modyfikowana 2,0-2,2kg/m²

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Remont drogi Przesławice - Jeziora przez wieś Tomaszówka | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm - optymalna mieszanka (0-31,5mm) $0.1*0.05+0.1*0.04+4*0.03+(20*2.8*0.03)*5\%+30*0.05+2*0.02+10*0.03+(260*2.8*0.04)*10\%+10*0.05+5*0.04+12*0.04$ | m ³ m ³ | 6.145 | |
| | | | | RAZEM | 6.145 |
| 2 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 60% zwykłą i grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 18.0 dm ³ /m ² , emulsja w ilości 2,5-2,7kg/m ² $36*2.8*0.1+8.5*2.8*0.3+22*2.8*0.5+19*2.8+20*2.8*0.3+29*2.0+30+170*2.8+40*2.8*0.2+32*2.8+120+260*2.8*0.9+12*2.8+72*2.8*0.6+11*2.8+30*1.5+50*4.0+9*2.0+12$ | m ² m ² | 2029.580 | |
| | | | | RAZEM | 2029.580 |
| 3 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 70% modyfikowaną i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 11.0 dm ³ /m ² , emulsja w ilości 2,0-2,2kg/m ² $36*2.8+8.5*2.8+22*2.8+19*2.8+20*2.8+29*2.0+30+170*2.8+40*2.8+32*2.8+120+260*2.8+12*2.8+72*2.8+11*2.8+30*1.5+50*4.0+9*2.0+12$ | m ² m ² | 2450.000 | |
| | | | | RAZEM | 2450.000 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---|---------------------|--|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Remont drogi Przesławice - Jeziora przez wieś Tomaszówka | | | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm - optymalna mieszanka (0-31,5mm) | | m ³ | 6.145 | | |
| 2 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 60% zwykłą i grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 18.0 dm3/m2, emulsja w ilości 2.5-2.7kg/m2 | | m ² | 2029.58 | | |
| 3 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 70% modyfikowaną i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 11.0 dm3/m2, emulsja w ilości 2.0-2.2kg/m2 | | m ² | 2450 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztoryso- we | Nazwa | Wartość zł |
|--|---------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Kosztorys netto | |
| | | VAT | |
| | | Razem brutto | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | |
| W tym: | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | |
| Podatek VAT | | | |

Słownie: