

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cychry  
ADRES INWESTYCJI : Cychry, gmina Pniewy; powiat grójecki; województwo mazowieckie  
INWESTOR : Urząd Gminy w Pniewach  
ADRES INWESTORA : 05-652 Pniewy 2  
BRANŻA : drogowa

Sławka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cychry

### LOKALIZACJA

Miejscowość: Ciechlin

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

### ZAKRES ROBÓT

Remont podbudowy tłuczniem (optymalna mieszanka 0-31,5mm)

Warstwa dolna powierzchniowego utwardzenia: kruszywo 8-11mm w ilości 18kg/m<sup>2</sup>, emulsja 60% asfaltowa zwykła 2,5-2,7kg/m<sup>2</sup>

Warstwa górna powierzchniowego utwardzenia: kruszywo 2-5mm w ilości 11kg/m<sup>2</sup>, emulsja 70% asfaltowa modyfikowana 2,0-2,2kg/m<sup>2</sup>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cychry</b>					
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm - optymalna mieszanka (0-31,5mm) średnia grubość warstwy 3cm (22*4+20*1.5+9*4.0+2*1.5+8*1.5+5.5*1.0+2.5*11+1.5*5.0+1.0*1.0+3.5*21.0+1*6.5+2.0*12.0+4.0*30.0+4.0*93.0)*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  24.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.195</b>
2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 60% zwykłą i grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 18.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , emulsja w ilości 2,5-2,7kg/m <sup>2</sup> 22*4+20*1.5+9*4.0+2*1.5+8*1.5+5.5*1.0+2.5*11+1.5*5.0+1.0*1.0+3.5*21.0+1*6.5+2.0*12.0+4.0*30.0+4.0*93.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  806.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>806.500</b>
3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 70% modyfikowaną i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 11.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , emulsja w ilości 2,0-2,2kg/m <sup>2</sup> 22*4+20*1.5+9*4.0+2*1.5+8*1.5+5.5*1.0+2.5*11+1.5*5.0+1.0*1.0+3.5*21.0+1*6.5+2.0*12.0+4.0*30.0+4.0*93.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  806.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>806.500</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cychry</b>							
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. do 10 cm - optymalna mieszanka (0-31,5mm) średnia grubość warstwy 3cm		m <sup>3</sup>	24.195		
2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 60% zwykłą i grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 18.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , emulsja w ilości 2,5-2,7kg/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	806.5		
3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 70% modyfikowaną i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 11.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , emulsja w ilości 2,0-2,2kg/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	806.5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztoryso- we	Wartość zł
1	2	3	4
	Kosztorys netto		
	VAT		
	Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie: