

Formularz kosztorysu ofertowego

przebudowy drogi gminnej w m.Grzybowo gm. Regimin

		kod CPV 45233120-6		Roboty w zakresie budowy dróg				
		D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE				
Lp	symbol	Specyfikacja Techniczna SST	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I				ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1				
1	0119-0300	D-01.01.01	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1,307		
II				ROZDZIAŁ 02 ARMATURA I UZBROJENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ - Kod CPV 45231300-8				
2	0227-0400	D-01.03.05	KNR 4-05	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 100 mm	kpl.	1		
III				ROZDZIAŁ 03 SIEĆ WODOCIĄGOWA I PRZYŁĄCZA W W OSIEDLACH WIEJSKICH - Kod CPV 45231300-8				
3	0305-0403	D-01.03.05	KNNR 11	Montaż hydrantów nadziemnych na kolanach stopowych kołnierзовych o średnicy 100 mm, gł. zabudowy 1800 mm[hydrant pozyskany z demontażu]	kpl.	1		
IV				ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2				
4	0103-0300	D-04-01.01	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i zagęszczenie walcami statycznymi w gruntach kat. II - IV Obmiar : 1307*5-(465,5-459)*0,2-(1307-1217,5)*0,3	m2	6506,85		
5	0112-0500	D-04.04.01	KNNR 6	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zagęszczenie walcami wibracyjnymi . Materiał użyty do uzupełnienia musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242:2002 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio wg. wyliczeń 13 cm Obmiar :1307*5-(465,5-459)*0,2-(1307-1217,5)*0,3	m2	6506,85		
V				ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0				
6	1005-0700	D - 04.03.01	KNNR 6	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową z szczególnym uwzględnieniem złącza istniejącej nawierzchni drogi powiatowej na powierzchni jezdni i wjazdów Obmiar:1307*4,2+65,925 +8,55+3,65	m2	5567,53		

7	0308-0105 0308-0108	D-05.03.05	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t wg. PN-S-96025 - na powierzchni jezdni i wjazdów Obmiar:1307*4,1+65,925+8,55+3,65	m2	5433,83		
8	0309-0205 0309-0208	D-05.03.05	KNNR 6	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna standard III o grubości warstwy 3 cm. wg. PN-S-96025 na powierzchni jezdni i wjazdów Obmiar:1307*4+65,925+8,55+3,65	m2	5306,13		
9	0112-0401	D-04.04.01	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar: 1307*1-(465,5-459)*0,2-(1307-1217,5)*0,3-65,925	m2	1212,93		
VI				ROZDZIAŁ 07 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE - Kod CPV 45233280-5				
10	0702-0101	D-07.02.01	KSNR 6 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	3,00		
11	0702-0500	D-07.02.01	KSNR 6 0702/04	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm znak A-7 z Tabliczką T-1 [100m]sztuk1; A-6b sztuk 1; A-6c sztuk 1	szt	3,00		
						Wartość netto		
						Podatek VAT 22%		
						Wartość brutto		