

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 595.92	m ² m ²	 595.920	
				RAZEM	595.920
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlow. nierówności 595.92	m ² m ²	 595.920	
				RAZEM	595.920
3	KNR 2-02 0829-01 analogia	Przygotowanie podłoża na istniejących lamperkach 152.45	m ² m ²	 152.450	
				RAZEM	152.450
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu 159.60	m ² m ²	 159.600	
				RAZEM	159.600
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian 436.32	m ² m ²	 436.320	
				RAZEM	436.320
6	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 159.60	m ² m ²	 159.600	
				RAZEM	159.600
7	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 214.20	m m	 214.200	
				RAZEM	214.200
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 159.60	m ² m ²	 159.600	
				RAZEM	159.600
9	KNR 2-02 1501-02 analogia	Jednokrotne malowanie podkładów pod tynk kamyczkowy 436.32	m ² m ²	 436.320	
				RAZEM	436.320
10	KNR 2-02 0825-01 analogia	Wyprawy tynkarskie z tynku kamyczkowego na ścianach. współczynnik R x 4 norma na tynk 8 kg/m ² 111.51	m ² m ²	 111.510	
				RAZEM	111.510
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 159.60	m ² m ²	 159.600	
				RAZEM	159.600