

## Ogólna charakterystyka obiektu

### Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk

Przedmiotem opracowania jest droga gminna w miejscowości Mniszki. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego o szerokości 4,00m. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robót drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny być realizowane z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z procesów technologicznych poszczególnych rodzajów robót.

W zakres inwestycji wchodzi:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni drogi,
- wymiana przepustu rurowego,
- profilowanie przyległego terenu,
- roboty porządkowe.

Zaprojektowano następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni:

#### *KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI od km 0+000 do km 0+550:*

- Podbudowa górna z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 7cm
- Podbudowa dolna z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 8cm
- Istniejące podłoże gruntowe

#### *KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI od km 0+550 do km 0+840:*

- Podbudowa górna z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 8cm
- Istniejąca podbudowa
- Istniejące podłoże gruntowe