

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk						
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej:				
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe.	km	0,84	1 500,00	1 260,00
2		- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	km	0,84	2 000,00	1 680,00
		REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO				
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów:				
3		- roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykonanie wykopów (w miejscu rozbiórki przepustów) z transportem urobku na odkład na składowisko Wykonawcy.	m ³	36,00	27,00	972,00
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg:				
4		- rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 50cm. Wywóz materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m	16,00	90,00	1 440,00
	D.03.01.03a	Przepust pod koroną drogi z rur PEHD:				
5		-montaż przepustów rurowych pod drogą - rury karbowane PEHD o średnicy 50cm przycięte ze spadkiem skarpy na ławie żwirowej gr. 20 cm i szerokości 50cm.	m	8,00	250,00	2 000,00
6		-umocnienie skarp przepustu kamieniem polnym na warstwie chudego betonu gr. 10cm	m ²	6,00	90,00	540,00
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów:				
7		- roboty ziemne w gruncie kat. III, pozyskanie gruntu z dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp (zasypianie i zagęszczenie wykopów w miejscu wykonanie wpustów).	m ³	36,00	33,00	1 188,00
		NAWIERZCHNIA JEZDNI	x	x	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:				
8		- wykonanie wykopów pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład, profilowanie i zagęszczenie koryta o głębokości 10cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m ²	3 652,00	9,00	32 868,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:				
9		- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m ²	3 652,00	23,00	83 996,00
10		- wykonanie warstwy podbudowy górnej z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 8 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m ²	3 400,00	17,00	57 800,00
		POBOCZA	x	x	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:				

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
11		- wykonanie wykopów pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład, profilowanie i zagęszczenie koryta o głębokości 10cm pod konstrukcję poboczy.	m ²	850,00	4,00	3 400,00
	D.06.03.01a	Pobocza:				
12		- wykonanie poboczy na szerokości 0,50m z pospółki warstwa gr 10cm.	m ²	850,00	17,00	14 450,00
13		- plantowanie powierzchni gruntu.	m ²	336,00	4,00	1 344,00
RAZEM (koszt netto)			x	x	x	202 938,00
*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0.01						