

Specyfikacja prac budowlanych:

Lokalizacja placów zabaw:

1. plac zabaw przy Przedszkolu w Skulsku przy ul. Sikorskiego powierzchnia 100m²
2. plac zabaw przy Przedszkolu w Wandowie o powierzchni 40m²

Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw powinna być wykonana z płyt gumowych SBR o grubości 40 mm (w kolorze czerwonym lub zielonym) na podbudowie z kruszywa. Łączna powierzchnia nawierzchni miękkiej to 140 m² (100m² Przedszkole Skulsk i 40 m² Przedszkole Wandowo.)

Nawierzchnia miękka z połączonych ze sobą płyt kwadratowych o grubości minimum 40 mm na utwardzonej podbudowie z kruszywa mineralnego, nawierzchnia winna być zakończona zakotwionymi w betonie obrzeżami gumowymi o wymiarach 100cz x 25cm x 5 cm.

Podłoże z kruszywa kamiennego powinno składać się z 5 centymetrowej warstwy odcinającej wykonanej z zagęszczonego piasku, następnie warstwy o grubości 20 cm z łamanego kruszywa frakcji 30 – 63 mm zaklinowanego warstwą klinca 4-30mm, odpowiednio wyprofilowanego i zagęszczonego, maty stabilizującej oraz nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych EPDM o grubości 35 mm.

Użyte materiały muszą posiadać niezbędny atest PZH i normy PN-EN 1177:2009

Termin wykonania robót do 31 marca 2021r.

Rysunek poglądowy nawierzchni z płyt gumowych SBR o grubości 40mm:

