

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA GRODZISKA Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - PARKI - DODATKOWE  
ADRES INWESTYCJI : Owidz, część działki nr 188/15  
INWESTOR : GMINA STAROGARD GDAŃSKI  
ADRES INWESTORA : UL. SIKORSKIEGO 9 83 - 200 STAROGARD GDAŃSKI  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2013-09-16

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : secocenbud III kw. 2013r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną w celu określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu uśrednionych warunków wykonywania robót.  
Ilości przedmiarowe, oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych a także przyjętych technologii wykonywania robót.  
Kosztorys powinien być rozpatrywany wraz z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2013-09-16

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wykonanie bramy (5,2m) przy skarpie
2. Wykonanie furtki na podejściu dla osób niepełnosprawnych
3. Wymiana nawierzchni przy budynku wystawienniczym:
  - rozebranie nawierzchni z geokraty wypełnionej kruszywem wzdłuż odwodnienia liniowego
  - ułożenie płytek chodnikowych 40x40 o fakturze żwiru płukanego

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena indywidualna	SST-04.00	Wykonanie bramy (5,2 m) wg Rewizji nr 8 - rys. R.1	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	SST-04.00	Wykonanie furtki (1,62 m) wg Rewizji nr 4 - rys. C30	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31 0810-02 analogia		Rozebranie nawierzchni z geokrat wypełnionych kruszywem	m <sup>2</sup>		
			38*0.8	m <sup>2</sup>	30.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
4	KNR-W 2-01 0304-04 analogia		Ręczny załadunek z przewozem kruszywa taczkami na odległość do 10 m	m <sup>3</sup>		
			1.2	m <sup>3</sup>	1.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
5	KNR-W 2-01 0304-08 analogia		Ręczny załadunek z przewozem kruszywa taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę Krotność = 20	m <sup>3</sup>		
			1.2	m <sup>3</sup>	1.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
6	KNR 2-31 0502-01 analogia		Chodniki z płyt betonowych (faktura żwiru płukanego) 40x40 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
			38*0.8	m <sup>2</sup>	30.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>