

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA GRODZISKA OWIDZ ETAP III - ROBOTY DODATKOWE NR 2  
ADRES INWESTYCJI : OWIDZ  
INWESTOR : GMINA STAROGARD GDAŃSKI  
ADRES INWESTORA : UL.SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.09.2013

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

#### UWAGA:

1. podane katalogi i normy należy traktować jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne
2. przedmiar i zastosowane technologie przed wyceną zweryfikować z projektem, opisem i STWiOR nazwy własne materiałów służą jedynie jako przykładowe z określeniem parametrów technicznych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.09.2013

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Zakres robót:

1. Rozebranie istniejącego ogrodzenia (materiał z rozbiórki do ponownego montażu)
2. wykonanie fundamentu z cokołem na boku gdzie zamontowana była brama
3. wykonanie izolacji fundamentu.
4. nadbetonowanie cokołu
5. montaż słupków i zdemontowanych elementów ogrodzenia
6. Nawierzchnie dróg i chodników (podbudowy ujęte w kosztorysie podstawowym)
7. Umocnienia skarp

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa ogrodzenia przepompwni</b>			
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 1.5*2*(7.4+4.7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.300</b>
2 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4.7*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.350</b>
3 d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.8*0.6*4.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.256</b>
4 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 4.7*0.8*(0.6-0.3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.128</b>
5 d.1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m 4.7	m m	 4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
6 d.1	KNR 2-02 1801-05	Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości Krotność = 5 2*(4.7+7.4)	m m	 24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
7 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0.130	t t	 0.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
8 d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 2*4.7*0.8+0.3*2*(4.7+7.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.780</b>
9 d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 2*4.7*0.8+0.3*2*(4.7+7.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.780</b>
10 d.1	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - (siatka i drut naciągowy z demontażu) poz.9	m m	 14.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.780</b>
11 d.1	KNR 2-02 1808-02	Brama z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - z demontażu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie, umocnienia skarp</b>			
12 d.2	KNR 6 0302-01	Nawierzchnie z szarej kostki rzędowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 140.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.500</b>
13 d.2	NNRKNB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej szarej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
14 d.2	KNR 1 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 43.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.400</b>
<b>3</b>		<b>Trawniki</b>			
15 d.3	KNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (bez humusu) 5412.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5412.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5412.900</b>
16 d.3	KNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 7 poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5412.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5412.900</b>
17 d.3	KNP 01 1218-02.02	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim z wybieraniem korzeni, perzu, kamieni poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5412.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5412.900</b>