
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA GRODZISKA Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - PARKI - DODATKOWE
ADRES INWESTYCJI : Owidz, część działki nr 188/15
INWESTOR : GMINA STAROGARD GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. SIKORSKIEGO 9 83 - 200 STAROGARD GDAŃSKI
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Konieczka
DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną w celu określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu uśrednionych warunków wykonywania robót.

Ilości przedmiarowe, oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych a także przyjętych technologii wykonywania robót.

Kosztorys powinien być rozpatrywany wraz z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.12.2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wykonanie bramy (5,2m) przy skarpie
2. Wykonanie furtki na podejściu dla osób niepełnosprawnych
3. Wymiana nawierzchni przy budynku wystawienniczym:
 - rozebranie nawierzchni z geokraty wypełnionej kruszywem wzdłuż odwodnienia liniowego
 - ułożenie płytek chodnikowych 40x40 o fakturze żwiru płukanego

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | wycena indywidualna | SST-04.00 | Wykonanie bramy (5,2 m) wg Rewizji nr 8 - rys. R.1 | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | wycena indywidualna | SST-04.00 | Wykonanie furtki (1,62 m) wg Rewizji nr 4 - rys. C30 | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-31 0810-02 analogia | | Rozebranie nawierzchni z geokrat wypełnionych kruszywem | m ² | | |
| | | | 38*0.8 | m ² | 30.400 | |
| | | | | | RAZEM | 30.400 |
| 4 | KNR-W 2-01 0304-04 analogia | | Ręczny załadunek z przewozem kruszywa taczkami na odległość do 10 m | m ³ | | |
| | | | 1.2 | m ³ | 1.200 | |
| | | | | | RAZEM | 1.200 |
| 5 | KNR-W 2-01 0304-08 analogia | | Ręczny załadunek z przewozem kruszywa taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę Krotność = 20 | m ³ | | |
| | | | 1.2 | m ³ | 1.200 | |
| | | | | | RAZEM | 1.200 |
| 6 | KNR 2-31 0502-01 analogia | | Chodniki z płyt betonowych (faktura żwiru płukanego) 40x40 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | | |
| | | | 38*0.8 | m ² | 30.400 | |
| | | | | | RAZEM | 30.400 |