

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA GRODZISKA OWIDZ ETAP III - ROBOTY DODATKOWE NR 2- KOREKTA  
ADRES INWESTYCJI : OWIDZ  
INWESTOR : GMINA STAROGARD GDAŃSKI  
ADRES INWESTORA : UL.SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Konieczka  
DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu****UWAGA:**

1. podane katalogi i normy należy traktować jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne
2. przedmiar i zastosowane technologie przed wyceną zweryfikować z projektem, opisem i STWiOR nazwy własne materiałów służą jedynie jako przykładowe z określeniem parametrów technicznych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.12.2013

Data zatwierdzenia

Zakres robót:

1. Rozebranie istniejącego ogrodzenia (materiał z rozbiórki do ponownego montażu)
2. wykonanie fundamentu z cokołem na boku gdzie zamontowana była brama
3. wykonanie izolacji fundamentu.
4. nadbetonowanie cokołu
5. montaż słupków i zdemontowanych elementów ogrodzenia
6. Nawierzchnie dróg i chodników (podbudowy ujęte w kosztorysie podstawowym)
7. Umocnienia skarp

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0302-01	Nawierzchnie z szarej kostki rzędowej o wysokości 10 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej -140.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -140.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>-140.500</b>
2	KNNR 6 0302-01	Nawierzchnie z szarej kostki rzędowej o wysokości 10 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej szarej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 -30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-30.000</b>
4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej szarej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 140.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.500</b>
5	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dal- szy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 -10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-10.000</b>