

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5*5		m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR-W 2- d.2 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu 0.2*0.2*1.0*8	m ³		
			m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
19	KNR 19-01 d.2 0440-07	Struganie drewna miękkiego (1.92*3*0.5*8)*1.3+(0.12+0.12+0.12+0.12)*2.02*8+(0.14+0.12+0.14+0.12)*8*1.92+(0.06+0.06+0.14+0.14)*8*3	m ²		
			m ²	55.296	
				RAZEM	55.296
20	KNR 4-01 d.2 0628-04	Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi (0.12+0.12+0.12+0.12)*2.02*8+(0.14+0.12+0.14+0.12)*8*1.92+(0.06+0.06+0.14+0.14)*8*3	m ²	25.344	
				RAZEM	25.344
21	KNR 4-01 d.2 0628-03	Dwukrotna impregnacja desek metodą smarowania preparatami olejowymi (1.92*3*0.5*8)*1.3	m ²	29.952	
				RAZEM	29.952
22	KNR-W 2- d.2 02 0407-05	Slupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2.02*0.12*0.12*8	m ³ drew. m ³ drew.	0.233	
				RAZEM	0.233
23	KNR-W 2- d.2 02 0406-03	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.92*0.12*0.14*8	m ³ drew. m ³ drew.	0.258	
				RAZEM	0.258
24	KNR-W 2- d.2 02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3*8*0.14*0.06	m ³	0.202	
				RAZEM	0.202
25	KNR-W 2- d.2 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (1.92*3*0.5*8)*1.3	m ²	29.952	
				RAZEM	29.952
26	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2*8*0.25+8*3*0.25	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR-W 2- d.2 02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe (1.92*3*0.5*8)*1.3	m ²	29.952	
				RAZEM	29.952
28	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
29	KNR 2-31 d.2 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 2*2.5*0.5*8	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 2-31 d.2 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 24 2*2.5*0.5*8	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*2.5*0.5*8	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
32	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż stołu drewnianego / stół drewniany okrągły / 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławek drewnianych / ławki półokrągłe drewniane dopasowane do stołu) 4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000