

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-01 d.4 0224-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
		200	m ³	200.000	200.000
				RAZEM	200.000
50	KNR 2-01 d.4 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
		200	m ³	200.000	200.000
				RAZEM	200.000
51	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 48 x 0,5 x 0,4 = 9,60 m3 (na przepusćcie drogowym 28 mb nawierzchnia asfaltu w krawężniku)	m ³		
		9,60	m ³	9.600	9.600
				RAZEM	9.600
52	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		48	m	48.000	48.000
				RAZEM	48.000
53	KNR 2-31 d.4 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - podbudowa betonowa pod ścieki prefabrykowane - 16 x 0,8 =12,8	m ²		
		12,8	m ²	12.800	12.800
				RAZEM	12.800
54	KNR 2-31 d.4 0606-03	Ścieki trójkątne z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16	m	16.000	16.000
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-11 d.4 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 10 cm grubości	m ²	RAZEM	18.800
		Krotność = 2			
		18,80	m ²	18.800	18.800
				RAZEM	18.800
34	KNR 2-18 d.4 0207-08	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 450 mm - 2 x	m		
		14 =	m	28.000	28.000
		28	m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
35	KNR 2-01 d.4 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m - ręczny zasyp do strefy bez-piecznej	m ³		
		11,6	m ³	11.600	11.600
				RAZEM	11.600
36	KNR 2-01 d.4 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
		3,3	m ³	3.300	3.300
				RAZEM	3.300
37	KNR 2-01 d.4 0419-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask	m ³		
		8,0	m ³	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
38	KNR 2-01 d.4 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		143,92	m ³	143.920	143.920
				RAZEM	143.920
39	KNR 2-01 d.4 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
		10	m ³	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
40	KNR 2-11 d.4 0208-04	Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe	m ³		
		5,30	m ³	5.300	5.300
				RAZEM	5.300
41	KNR 2-25 d.4 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielobutoworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budo-wa - umocnienie wylotu	m ²		
		27	m ²	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
42	KNR 2-01 d.4 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - dokop do płyt YOMB	m ³		
		5,94	m ³	5.940	5.940
				RAZEM	5.940
43	KNR 2-11 d.4 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m ²		
		27	m ²	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
44	KNR 2-11 d.4 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 10 cm grubości	m ²		
		Krotność = 2			
		27	m ²	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
45	KNR 2-25 d.4 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielobutoworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budo-wa - umocnienie skarp płytami MEBA	m ²		
		20	m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
46	KNR 2-31 d.4 0701-03	Porecze ochronne sztywne gęstożębrowe z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
		24	m	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
47	KNR 2-01 d.4 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
		5,1	m ³	5.100	5.100
				RAZEM	5.100
48	KNR 2-02 d.4 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręcz-ne ukladanie betonu	m ³		
		5,1	m ³	5.100	5.100
				RAZEM	5.100