











ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr kolejny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OZNACZENIE W PROJEKCIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	Z1	Z2
OPIS PRODUKTU	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE OKLEINA PCL KOLOR DĄB	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE OKLEINA PCL KOLOR DĄB	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE OKLEINA PCL KOLOR DĄB	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE OKLEINA PCL KOLOR DĄB	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE OKLEINOWANE NA KOLOR DĄB	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE OKLEINOWANE NA KOLOR DĄB	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STALOWE OKLEINOWANE NA KOLOR DĄB ODPORNOŚĆ- EI 60 (przejście między budynkami)	DRZWI WEWNĘTRZNE ZE SKRZYDŁOWE ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE Z NAŚWIETLEM	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ZE SUPKIEM RUCHOMYM ALUMINIOWE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ PRZESZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE Z NAŚWIETLEM	DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE STALOWE ODPORNOŚĆ - EI60 (kotłownia)
SCHEMAT 1:100										
	So	1000	900	1100	1000	1000	1000	2000	2000	1000
	Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100+600	2250+1050	2100
	Sz	900	800	1000	900	900	900	1900 / 100+90	1900 / 100+90	900
	Hz	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050 + 700	2200 + 950	2050
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	L	P	L	L	L
	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM SZTUK	28	6	10	1	1	8	1	1	1	1
WEWN./ZEWN.	W	W	W	W	W	W	W	W	Z	Z
CECHY DRZWI :	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK PATENTOWY PRZESZKLENIA SZYBĄ MATOWĄ	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK WC -TULEJE WENTYLACYJNE	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK WC -TULEJE WENTYLACYJNE	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK WC -TULEJE WENTYLACYJNE	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK ELEKTRONICZNY -ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK PATENTOWY -ZAMEK PATENTOWY	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK PATENTOWY -ZAMEK PATENTOWY	WYPOSAŻONE W: -2 ZAMKI (PATENTOWE -SAMOZAMYKAJĄCZ -min. szer. w świetle przejścia skrzydła głównego 100cm -wysokość progu max. 20mm -kolor RAL 9010 (zgodnie ze stolarką okienną)	WYPOSAŻONE W: -2 ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE -SAMOZAMYKAJĄCZ -min. szer. w świetle przejścia skrzydła głównego 100cm -wysokość progu max. 20mm -kolor RAL 9010 (zgodnie ze stolarką drzwi wewnętrznych)	WYPOSAŻONE W: -ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY
UWAGI :	1) PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE INDYWIDUALNE DLA KAŻDEGO OTWORU 2) KOLOR STOLARKI - WG OPISU 3) SKONSULTOWAĆ MONTAŻ Z PRODUCENTEM I DOSTAWCĄ ELEMENTÓW									

PPU INPOL Sp. z o.o.

ul. Dolna 23, 84-230 Rumia

Investor: GMINA STAROGARD GDAŃSKI, UL. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Nr uprawnień				Podpis	
Data		Podpis		Branża:	
05.2011r		05.2011r		Architektura	
05.2011r		05.2011r		BUDOWLANY	
Przebudowa budynku wielorodzinnego		Przebudowa budynku wielorodzinnego		Skala:	
Na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański		Na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański		-	
Zestawienie stolarki drzwiowej		Zestawienie stolarki drzwiowej		Nr rysunku:	
				14.	